


# DIGITUS Kabel za izradu prespojnih kabela, CAT 6 SF/UTP

DK-1633-P-305  
EAN 4016032425960



## CAT 6 SF-UTP patch cable, raw length 305 m, paper box, AWG 26/7,

Kabeli za izradu prespojnih kabela proizvedeni su i testirani sukladno ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 specifikacijama. Oni garantiraju sukladnost instaliranog sistema kabliranja sa ISO & EN zahtjevima stalne veze i time omogućavaju optimalno kabliranje sustava. Kabeli za izradu prespojnih kabela prikladni su za montažu RJ45 mikROUTIKAČA.

### Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena po standardima orijentiranim budućim zahtjevima.

- Izolacija: HD-PE
- Promjer vanjskog plašta: Nominalni 0,55 mm
- Ukupni promjer: Nominalni 6,3 mm
- Vučno opterećenje: 150 N maks.
- Dinamički radijus savijanja: 8x AD mm min.
- Statički radijus savijanja: 4x AD mm min.
- Raspon temperatura za prijevoz i skladištenje: -10 °C do +75 °C
- Raspon radne temperature: -10 °C do +60 °C
- Temperaturni raspon instalacije: 0°C do +50°C
- Otpor DC petlje: ≤ 280 Ω km
- Nebalansirani otpor ≤ 2%
- Otpor izolacije: ≥ 2000MΩ/km @500V
- Kapacitet: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Nebalansirani kapacitet (parica-uzemljenje): ≤ 1500 nF/km

- Karakteristika impedancije: 100 ± 15 Ω @ 10-100 MHz
- NVP: 67%
- Kašnjenje signala: nom. ≤ 555 ns/100 m
- Odgoda: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
- Testni napon (DC 1 min) jezgra/jezgra: 1000 V
- Prigušenje spoja: ≥ 40 dB
- Kapacitet: 48 pF/m nominalni @ 800 Hz
- Nebalansirani kapacitet (parica-uzemljenje): 1,5 pF/m maks @ 1 KHz
- Otpor izolacije: 2 GΩ x km min.
- Otpor DC petlje: 147 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Napon: 72 Vdc maks.
- Prigušenje spoja: 40 dB
- Kašnjenje: 450 nS/100 m maks.
- Kašnjenje signala: 20 nS/100 m maks.
- Asortiman: Patch kabeli s upredenim paricama
- Kategorija: CAT 6
- Oklop: SF-UTP, oklop od folije i pletenice
- Duljina: 305 m
- Boja: sivi
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 26/7, upletena parica
- Tank verzija: Ne

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	2	24.60	42.50	47.00	45.00	89,887.50
Packaging Unit Inside	1	12.30	43.00	43.00	20.00	36.98
Packaging Unit Single	1	12.30	43.00	43.00	20.00	36.98
Net single without Packaging	0	11.05	30.50	6.30	6.30	1,210.55