

# DIGITUS Spojnica za instalaciju na terenu Kat. 6A, 500 MHz

DN-93909  
EAN 4016032431268



**DN-93909 CAT 6A Field Termination Coupler, 500 MHz AWG 22-26, fully shielded, keyst. design, 26x35x80**

DIGITUS Professional spojnica za instalaciju na terenu koristi se za povezivanje ili proširenje postojećih komunikacijskih kabela.

- Karakteristike prijenosa: Kategorija 6A, Klasa EA
- Primjer primjene: Do 500 MHz, 10GBase-T

- Prikladan za kabele promjera AWG 22-26
- Kućište: Legura cinka
- Kontakti Niklovana
- Oklopljena
- Keystone dizajn
- 1 do 1
- Radna temperatura: -10 °C do +60 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	300	11.50	34.00	24.00	28.00	22.85
Packaging Unit Inside	10	0.38	7.00	17.00	19.00	2.26
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Net single without Packaging	0	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00

More images:



