

DIGITUS Prespojni kabel, Kat.6 S/ FTP, 10 jedinica

DK-1644-0025-BL-10
EAN 4016032441328



CAT 6 S-FTP patch cable, Cu, LSZH AWG 27/7, length 0.25 m, 10 pieces,

DIGITUS® prespojni kabeli Kat. 6 klase E proizvedeni su i testirani sukladno ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 Kat.6 specifikacijama. Garantiraju sukladnost ugrađenog sustava ožičenja zahtjevima specifikacija ISO & EN kanala i omogućuju optimalne razine performansi DIGITUS® kategorije 6 kabliranja. Performanse su testirane na brzinama do 250 MHz uključujući karakteristike performansi kao što je gubitak preslušavanje na bližem kraju ("NEXT"). DIGITUS® prespojni kabeli dizajnirani su i proizvedeni kako bi u potpunosti zadovoljili uporabu u različitim i najzahtjevnijim aplikacijama. Svaki kabel opremljen je s pregibnicom. Pregibnica je opremljena sa zaštitom polugice mikroutikača. Kategoriju 6 možete vrlo jednostavno prepoznati po mikroutikaču prozirno crvene boje.

Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema proizvedena sukladno najnovijim standardima.

- 2x RJ45 (8P8C) mikroutikača
- Pregibnica je opremljena sa zaštitom polugice mikroutikača
- Oznaka dužine na pregibnici
- Vodič: Bakar (Cu)
- 10 kom.
- Ambalaža: DIGITUS Polybag
- Konektor 1: Modularni RJ45 (8/8) utikač
- Konektor 2: Modularni RJ45 (8/8) utikač
- Konfiguracija: 1:1
- Kategorija: CAT 6
- Oklop: S-FTP, oklop parova u metalnoj foliji i pletenica
- Duljina: 0.25 m
- Boja: crni
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 27/7, upletena parica
- Tanki verzija: Ne

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 25 | 0.49 | 36.00 | 36.00 | 24.00 | 31.10 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.02 | 5.20 | 22.00 | 28.00 | 3,203.20 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 1.60 | 11.50 | 21.00 | 386.40 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.02 | 25.00 | 1.17 | 1.27 | 37.15 |

More images:



