

DIGITUS PoE uređaj za zaštitu od prenapona (RJ45), montaža na DIN letvu, unutarnja primjena

DN-95421
EAN 4016032473053



DN-95421 Indoor DIN PoE surge protector

DIGITUS® uređaj za zaštitu od prenapona koncipiran je za industrijske mrežne primjene i štiti od prenapona do čak 10 kV. Pri tome su podržani prijenos podataka čak do 1000Mbit/s u gigabitnim mrežama i PoE standardi PoE, PoE+ i PoE++ (IEEE802.3af/at/bt). Time nisu samo vaši uobičajeni mrežni uređaji zaštićeni od prenapona, modul profilne letve također možete koristiti za brojne PoE primjene (PoE, PoE+, PoE++), primjerice za IP kamere ili PoE preklopnike. Montaža se odvija vrlo lako zahvaljujući jednostavnom pričvršćivanju na DIN letvu 35mm koja istovremeno može služiti kao uzemljenje za uređaj za zaštitu od prenapona. Nemojte raditi kompromise i zaštitite svoje osjetljive uređaje od visokih napona i okolnih utjecaja.

Prenaponska zaštita do 10kV za mrežne i PoE uređaje

- Ulazni port: 1 x RJ45, zaštićen
- Izlazni port: 1 x RJ45, zaštićen
- Prenaponska zaštita: Zajednički način rada: 10kV / diferencijalni način rada: 1,5kV
- Podržane brzine prijenosa podataka: 10/100/1000Mbit/s (IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab)
- Podržani PoE standardi: IEEE802.3af/at/bt
- Maksimalan napon za PoE primjenu: 60 VDC (maks. 120 W)
- Odvodna struja: 10kA(8/20µs, 1,25kA po žili)
- Zaštićene žile: 1-8

- Razina zaštite zajednički način rada: (10/700µs) 10kV
- Razina zaštite diferencijalni način rada: (10/700µs) 1,5kV
- Gubitak zbog umetanja: -1db
- Gubitak zbog refleksije: -20db
- Vrijeme odziva: 5 ns
- Uzemljenje se odvija preko DIN letve
- Radna temperatura: -40°C ~ 85°C
- Radna vlažnost zraka: 20% - 80% RH (nekondenzirajuća)
- Radna nadmorska visina: maks. 2000m
- Kućište: Cinkova legura
- Boja: Siva
- Montaža: DIN letva (profilna letva 35mm)
- Stupanj zaštite: IP40
- Dimenzije: 77,2 x 45 x 19 mm (VxDxŠ)
- Težina: 115 g
- Napomena proizvođača: Za učinkovitu zaštitu, uređaj za zaštitu od prenapona mora biti spojen s uzemljenim vodičem.
- Industrijska uporaba: Ne

Package contents

- 1 x PoE uređaj za zaštitu od prenapona (RJ45), montaža na DIN letvu, unutarnja primjena
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	1.50	27.50	32.50	20.50	18,321.90
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	5.50	8.70	3.10	148.34
Net single without Packaging	0	0.01	4.50	7.72	1.90	66.01

More images:

