

DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy RJ45, nieekranowany

AT-A 8/8

EAN 4016032066569



Adapter (przelotka) RJ45-RJ45, kat.5e, biały RJ45 to RJ45, color white

Nieekranowane modułowe łączniki wtykowe RJ firmy DIGITUS® są dostępne w wersji RJ12, 6P6C lub RJ45, 8P8C. Przeporządkowanie następuje "1:1".

- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS

- Powłoka zestyków: nikiel, połączony 0,5 μ
- Ekranowanie: brąz niklowany
- Materiał styków: fosforobraz
- Właściwości fizyczne:
- Cykle wtykowe: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1000	9.00	44.00	32.00	28.00	39,424.00
Opakowanie wewnętrzne	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Netto bez opakowania	1	0.00	5.00	3.00	2.00	30.00