

# DIGITUS Szafa sieciowa wisząca Unique 19" 12U rack 600x600, drzwi szyba, szary, dzielona, złożona, 100kg

DN-19 12-U-3  
EAN 4016032186748



## Szafa sieciowa wisząca Unique 19" 12U rack 600x600, drzwi szyba, szary, dzielona, złożona, 100kg double sectioned, pivotable, grey (RAL 7035)

Szafy sieciowe do montażu ściennego z serii Unique zostały opracowane z myślą o umożliwieniu szczególnie wygodnego i elastycznego okablowania sieciowego. Dzięki zintegrowanemu zawiasowi w tylnej ramie, można w razie potrzeby przechylić obudowę na bok, na przykład w celu ułatwienia wykonania prac montażowych w tylnej części szafki. W dachu każdej szafy znajduje się przesuwany przepust kablowy z uszczelką z gumy porowatej. Ściana tylna i płyta podstawy są wyposażone w wytłoczone przepustowe otwory na kable z plastikowymi osłonami. Dodatkowo rama tylna jest wyposażona w listwy szczotkowe na górze i na dole. Obudowa dachowa posiada również wytłoczony otwór do montażu modułu wentylatora.

Wewnątrz zamontowana jest para ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Możliwa jest regulacja głębokości. W ramie tylnej znajduje się również otwór 483 mm (19"). Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zamykane i zdejmowane modułarne ściany boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Montaż ścienny odbywa się w dwóch prostych krokach: Rama obudowy jest przykręcana do ściany w pozycji o dowolnym kierunku otwierania, a następnie łączona z obudową. Dzięki opcjonalnie dostępnym nóżkom poziomującym lub kółkom, obudowy ściennie z serii Unique mogą być używane również jako obudowy wolnostojące.

**Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT.**

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane szklane drzwi bezpieczeństwa z ramą stalową
- Kąt otwarcia drzwi 210°
- Obudowa jest połączona z tylną ramą przez odrębny zamek (z osobnym kluczem)
- Kąt odchylenia obudowy od ramy 102°

- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich
- Części boczne są zamykane i zdejmowane
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Tylna rama z perforowaniem 483 mm (19")
- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 1,1-1,5 mm o dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową
- Wlot kablowy na tylnej stronie i na spodzie z osłoną plastikową i górną stroną z osłoną przesuwaną
- Rama z tylnej strony z listwą szczotkową do wprowadzania kabli u góry i u dołu
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania powietrza
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Wraz z zestawem montażowym (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 375-440 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 600 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 80 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 12
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

### Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	43.40	65.00	65.00	69.30	292,792.00
Opakowanie wewnętrzne	1	43.40	65.00	65.00	69.30	292,792.00
Opakowanie jednostkowe	1	43.40	65.00	65.00	69.30	292,792.00
Netto bez opakowania	1	41.28	65.00	65.00	69.30	292,792.00

## Więcej zdjęć

