

# DIGITUS Szafa serwerowa stojąca Unique 19" 47U rack 600x1000, drzwi przód perforacja, szary, 1000kg

DN-19 SRV-47U-N  
EAN 4016032205838



## Szafa serwerowa stojąca Unique 19" 47U rack 600x1000, drzwi przód perforacja, szary, 1000kg perforated steel doors, color grey (RAL 7035)

Szafa serwerowa serii Unique została zaprojektowana i wyprodukowana dla bezpiecznego umieszczenia w jej wnętrzu wyposażenia serwerowego. Różne optymalizacje pozwoliły na osiągnięcie optymalnej jakości i wartości dodanej. Szafy są łatwe w użyciu i posiadają estetyczny wygląd. Szafa serwerowa serii Unique nadaje się idealnie do małych i średnich serwerowni aż do zastosowań w instalacjach centrów danych. Szafa posiada modułową konstrukcję ramy gwarantującą wytrzymałość. Istotnymi zaletami serii jest cyrkulacja powietrza (dzięki 63% perforacji) oraz zarządzanie chłodzeniem (wentylacja). Dzięki systemowi szybkich zamknięć ścian bocznych oraz drzwi przednich i tylnych każda szafa zapewnia łatwy dostęp. Profile montażowe 483 mm (19") można dopasować na całej głębokości szafy i obciążać do 1000 kg. Pomędzy profilami montażowymi 483 mm (19") zamontowano dodatkowo wsporniki poprzeczne, które nadają szafie dodatkową sztywność. Drzwi przednie są wyposażone w blokadę 4-punktową, a drzwi tylne w blokadę 3-punktową. Do wyboru są różne jednostki wysokości – od 26U do 47U o szerokości 600 lub 800 mm oraz głębokości 1000 lub 1200 mm. Kolor standardowy szary (RAL 7035) i czarny (RAL 9005); inne kolory dostępne na zapytanie.

**Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT.**

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie i tylne z blachy perforowanej w 70%
- System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich i tylnych (przygotowany do montażu półwkładek cylindrycznych)
- System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich i tylnych (przygotowany do montażu półwkładek cylindrycznych)
- Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 230°

- Tylne drzwi dwuskrzydłowe
- Drzwi przednie z blokadą 4-punktową i drzwi tylne z blokadą 3-punktową
- Części boczne dzielone poziomo (dwie na stronę), zamykane i zdejmowane
- z 4 sztukami nóg regulacyjnych oraz 4 sztukami kółek zamontowanych już pod szafą (przednie kółka posiadają blokadę)
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Wbudowane wsporniki poprzeczne zapewniają stabilność
- Przesuwany wlot kablowy z uszczelką z porowatej gumy w module podłogowym i dachowym
- Dach jest przygotowany do montażu panela wentylacyjnego, włącznie z perforowaną osłoną
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, perforowane, podwójne
- Głębokość: 1000 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 1000 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa serwerowa
- Wysokość [U]: 47
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

### Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	128.00	105.00	65.00	227.20	1,550,640.00
Opakowanie wewnętrzne	1	128.00	105.00	65.00	227.20	1,550,640.00
Opakowanie jednostkowe	1	128.00	105.00	65.00	227.20	1,550,640.00
Netto bez opakowania	1	124.41	105.00	65.00	227.20	1,550,640.00

Więcej zdjęć

