


DIGITUS Półka do montażu stałego w szafach 483 mm (19")

DN-19 TRAY-2-SW
EAN 4016032222613



**Półka 19" 2U do szaf DIGITUS, G/349, 25kg, czarny (RAL 9005)
88x482x349 mm, up to 25 kg, black (RAL 9005)**

Półki do montażu stałego można łatwo instalować na przednich profilach montażowych 483 mm (19") szafy sieciowej i serwerowej 483 mm (19"). Stabilna, perforowana blacha o dużej nośności stanowi optymalną powierzchnię nośną dla komponentów, które nie pasują do rozmiaru 483 mm (19").

- Montaż na stałe
- Stabilna, perforowana blacha
- Z materiałem mocującym




- Mocowanie 2-punktowe (przednie szyny DIN 19")
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 25 kg
- Typ półki: Montowana na stałe
- Wysokość [U]: 2
- Pasuje do głębokości szafy: ≥ 450 mm
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	11.66	50.00	51.00	39.50	100,725.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.33	49.30	27.40	9.50	12,832.80
Opakowanie jednostkowe	1	2.33	38.00	51.50	9.50	18,591.50
Netto bez opakowania	1	1.67	38.00	51.50	9.50	18,591.50

Więcej zdjęć



**Safety notes**

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com