

DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy CAT 6, ekranowany

AT-AG 8/8 C6S
EAN 4016032229032



Adapter (przelotka) RJ45-RJ45, kat.6, ekranowany,srebrny (nikiel) shielded CAT6, metal housing

Modułowy łącznik wtykowy CAT 6 firmy DIGITUS® składa się z dwóch ekranowanych gniazd RJ45. Przyporządkowanie następuje "1:1".

- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS UL-94V-0
- Powłoka zestyków: nikiel, połączany 0,5 μ

- Ekranowanie: brąz niklowany
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiał styków: fosforobraz
- Właściwości fizyczne:
- Cykle wtykowe: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Opakowanie wewnętrzne	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00
Netto bez opakowania	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00