

DIGITUS Wtyczka modułowa Hirose TM31 do kabli okrągłych, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS
EAN 4016032272144



Wtyk modułowy Hirose, kat.6ATM31 8P8C ekranowany 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Właściwości dot. sprawności: CAT 6A, 10GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Właściwości ogólne:
- Całkowicie ekranowana z odciążką do kabli instalacyjnych
- Z grzebieniem
- Właściwości techniczne:
- Cykle wtykowe: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny

- Zestyk wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,8 μ połączony
- Materiał blachy ochronnej: mosiądz 0,5 mm, niklowany 2 μ
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- Obciążalność prądowa: 1A przy 50 °C
- Średnica zewnętrzna płaszczka kablowego: 5,5 ... 6,2mm

Zawartość opakowania

- 3 szt: Wtyczka, Uchwyt na kabel, Przepust

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 50 | 0.31 | 22.00 | 22.00 | 9.00 | 4,356.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 10 | 0.06 | 13.00 | 18.00 | 2.50 | 585.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.01 | 7.00 | 12.00 | 0.50 | 42.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | -0.01 | 7.00 | 12.00 | 0.50 | 42.00 |

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com