

# DIGITUS Wtyczka modułowa Hirose TM31 do kabli okrągłych, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS  
EAN 4016032272144



## wtyk modułowy Hirose, kat.6ATM31 8P8C ekran. 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Właściwości dot. sprawności: CAT 6A, 10GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Właściwości ogólne:
- Całkowicie ekranowana z odciążką do kabli instalacyjnych
- Z grzebieniem
- Właściwości techniczne:
- Cykle wtykowe:  $\geq 750$  (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny

- Zestyk wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,8  $\mu$  pozłacany
- Materiał blachy ochronnej: mosiądz 0,5 mm, niklowany 2  $\mu$
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- Obciążalność prądowa: 1A przy 50 °C
- Średnica zewnętrzna płaszczka kablowego: 5,5 ... 6,2mm

### Zawartość opakowania

- 3 szt.: Wtyczka, Uchwyt na kabel, Przepust

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	0.31	22.00	22.00	9.00	4,356.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.06	13.00	18.00	2.50	585.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	7.00	12.00	0.50	42.00
Netto bez opakowania	1	-0.01	7.00	12.00	0.50	42.00