

# DIGITUS Kabel światłowodowy jednomodowy uniwersalny 24 włókna SM 9/125 G652D, Dca, LSOH, 1500N, A/I-DQ(ZN)BH

DK-39241-U

EAN 4016032272205



## Kabel światłowodowy uniwersalny DIGITUS ze złączem SC 24 wł. SM9/125, Dca, LSOH, 1500N, czarny

Uniwersalny (wewnętrzny/zewnętrzny) kabel światłowodowy o konstrukcji - centralna luźna tuba (wypełniona żelam) z przędzą szklaną jako elementem wzmacniającym. Zewnętrzny płaszcz o niskiej emisji dymu i zerowej zawartości halogenu - LSOH. Konstrukcja to 1 tuba z 24 włóknami SM OS2. Klasa reakcji na ogień CPR - Dca. Kabel nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego jako okablowanie strukturalne w szkieletowej (pionowej) sieci budynkowej oraz może być stosowany jako okablowanie budynkowe poziome. Kabel charakteryzuje się łatwą instalacją w rurociągach i kanalizacji kablowej. Kabel nadaje się do ułożenia w ziemi po zastosowaniu rury osłonowej typu HDPE.

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Uniwersalne zastosowanie, do wewnątrz i na zewnątrz
- Kabel z centralną luźną tubą
- jednomodowy E09/125 OS2

- Płaszcz zewnętrzny LSZH
- Nie zawiera halogenów, ognioodporny zgodnie z normą IEC 332-3 C
- Odporność na promienie UV
- Odporny na wodę
- Zbrojenie przędzą szklaną
- Nietaliczne zabezpieczenie przed gryzoniami
- Nie zawiera metalu
- Włókna z kolorowym kodem
- 24 włókna
- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Czarny
- Liczba włókien: 24
- Powłoka kabla: LSOH
- Rodzaj zastosowania: Uniwersalny
- Średnica włókna: 9/125µm
- Typ kabla: U-DQ (ZN) BH X E 9/125µm
- Typ włókna: Jednomodowe

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2050	185.00	104.00	104.00	100.00	1,081,600.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

**Więcej zdjęć**

