

# DIGITUS Półka stała 19", 1U, gł. 400 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w kpl.

DN-97614

EAN 4016032276050



**Półka stała 19", 1U, gł. 400 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w kpl. 44x482x399 mm, up to 15 kg, grey (RAL 7035)**

Półki do montażu stałego można łatwo instalować na przednich profilach montażowych 483 mm (19") szafy sieciowej i serwerowej 483 mm (19"). Stabilna, perforowana blacha o dużej nośności stanowi optymalną powierzchnię nośną dla komponentów, które nie pasują do rozmiaru 483 mm (19").

- Montaż na stałe
- Stabilna, perforowana blacha
- Z materiałem mocującym

- Mocowanie 2-punktowe (przednie szyny DIN 19")
- Szerokość x głębokość miejsca do przechowywania wewnątrz: 440 x 390 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 15 kg
- Typ półki: Montowana na stałe
- Wysokość [U]: 1
- Pasuje do głębokości szafy: ≥ 600 mm
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

#### Zawartość opakowania

- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	20.67	42.50	53.00	43.00	96,857.50
Opakowanie wewnętrzne	1	2.58	40.80	51.10	5.00	10,424.40
Opakowanie jednostkowe	1	2.58	40.80	51.10	5.00	10,424.40
Netto bez opakowania	1	2.04	40.80	51.10	5.00	10,424.40