

DIGITUS Kabel przyłączeniowy DisplayPort

AK-340102-020-W
EAN 4016032289333



Kabel miniDP/DP M/M biały 2m Displayport 4K 60Hz UHD M/M, 2.0m, w/interlock, DP 1.1a conform, wh

Ten kabel cyfrowego audio i wideo HD wysokiej jakości nadaje się do podłączenia MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini i Mac Pro do monitora, projektora, monitora LCD/TFT z interfejsem DP, na przykład.

Idealny do łączenia urządzeń mobilnych z wyświetlaczami

- Obsługa 1080p przy 30 Hz
- Maks. obsługiwana rozdzielczość wideo: 1920 x 1080p przy 60 Hz
- Obsługiwane tryby transmisji: RBR, HBR, HBR2
- Maksymalna przepustowość: 10,8 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Wersja HDCP: HDCP 1.3
- Asortyment: Kable DisplayPort
- AWG: 32

- Blokada: Zatrask
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Biały
- Kolor złącza: Biały
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk Mini DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk DisplayPort
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	5.40	50.00	32.00	22.00	35,200.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	22.00	16.00	1.50	528.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	17.00	14.00	3.00	714.00
Netto bez opakowania	1	0.08	17.00	14.00	3.00	714.00

Więcej zdjęć

