

DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy CAT 6A, ekranowany

DN-93905

EAN 4016032291824



Adapter (przelotka) RJ45-RJ45 kat. 6A ekranowany srebrny (nikiel) RJ45 to RJ45

Spełnia wymogi kanałów zgodnie z ISO/IEC 11801 dla klasy EA do 500 MHz

- 2 x gniazdo RJ45
- Przyporządkowanie: 1:1

- Wersja ekranowana
- Materiał korpusu: blacha mosiężna - niklowana z połyskiem
- Materiał płytki drukowanej: FR4, grubość 1,2 mm
- Materiał styków: fosforobraz
- Powłoka zestyków: nikiel, pozłacany 0,6 μ
- Cykle wtykowe: ≥ 750
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383.40
Opakowanie wewnętrzne	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Netto bez opakowania	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00

Więcej zdjęć

