

DIGITUS Kabel adapterowy DisplayPort, DP - HDMI

DB-340400-001-S
EAN 4016032292296



DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type AM/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1a compatible, M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1a, CE, bi

Ten adapter/konwerter do przesyłu wideo HD i cyfrowego dźwięku doskonale nadaje się na przykład do podłączenia wyposażonego w gniazdo DP notebooka lub komputera do monitora HDMI, projektora, monitora LCD/TFT, telewizora LED albo plazmowego poprzez kabel HDMI. Bezpieczne zamocowanie zapewnia zintegrowany zatrzask wtyczki DP. Dzięki Plug and Play funkcjonuje od razu po podłączeniu. Połączone styki zapewniają najlepszą jakość transmisji sygnału HD i przedłużają żywotność wtyku.

Ten adapter/konwerter do przesyłu wideo HD i cyfrowego dźwięku doskonale nadaje się na przykład do podłączenia wyposażonego w gniazdo DP notebooka lub komputera do monitora HDMI, projektora, monitora LCD/TFT, telewizora LED albo plazmowego poprzez kabel HDMI.

- Obsługa maks. 1080p przy 60 Hz
- Obsługa trybu DP++ Dual
- Zapewnia mniejsze obciążenie złącza.

- Maksymalna przepustowość: 10,8 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Wersja HDCP: HDCP 1.3
- Asortyment: Kable DisplayPort
- AWG: 28
- Blokada: Zatrzask
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Gniazdo HDMI Typ A (standard)
- Długość: 0.15 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	80	6.60	52.00	29.00	39.00	58,812.00
Opakowanie wewnętrzne	20	1.65	27.00	25.00	17.00	11,475.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	26.50	7.50	2.30	457.13
Netto bez opakowania	1	0.05	26.50	7.50	2.30	457.13

Więcej zdjęć

