

# DIGITUS Media konwerter RJ45 10/100Base-TX na SC duplex 100Base-FX, Tx/Rx 1310nm, 2 km

DN-82020-1

EAN 4016032293095



## Media konwerter RJ45 10/100Base-TX na SC duplex 100Base-FX, Tx/Rx 1310nm, 2 km SC connector, 1310nm, up to 2km

Media konwertery firmy DIGITUS są idealnym rozwiązaniem zamiany transmisji sygnałów sieciowych przewodami miedzianymi na światłowodowe. Dostęp do techniki światłowodowej zapewnia transmisję sygnałów sieciowych na odległość kilku kilometrów bez potrzeby zmiany całej infrastruktury sieci. Duży asortyment produktów zaspokoi Wasze indywidualne potrzeby. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i łatwą instalację. Funkcja Błąd łącza Przejście umożliwia transmisję bez obaw. Wasz administrator sieci będzie mógł łatwo znaleźć i rozwiązać problemy z siecią. Lata doświadczeń i szeroki asortyment produktów pozwala firmie DIGITUS być niezawodnym partnerem dla waszych sieci.

### Idealne rozwiązanie konwertujące do optycznej transmisji danych

- Zmienia sygnały sieci przewodowych na sygnały światłowodowe
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- 10/100Base-TX do 100Base-FX
- Złącza: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Zasięg do 2 km
- Długość fali: 1310 nm
- Transmisja po dwóch włóknach
- Automatyczne wykrywanie kabli – funkcja Auto-MDI/MDI-X
- Autowykrywanie trybu pełnodupleksowego i półdupleksowego
- Diody LED do diagnostyki oraz kontroli stanu i aktywności

- Funkcja Błąd łącza Przejście (LFP) dla łatwiejszej obsługi sieci
- Pasuje do kabla światłowodowego 50/125µm i 62.5/125µm
- Moc nadawania: Minimum -22 dBm, Maksimum -12 dBm
- Czulość odbieranej mocy: -30 dBm min.
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- Bufor danych 128kB
- Temperatura pracy: 0 do 55°C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Waga: 200 g
- Konwerter autonomiczny z zewnętrznym zasilaniem
- Napięcie wejściowe: prąd stały 5V
- Maksymalny prąd: 800mA
- Pobór mocy: 2,5W
- Złącze 1: RJ45
- Typ pracy: Wielomodowy
- Złącze 2: SC
- Zasięg transmisji [km]: 2
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- PoE Injector: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet

### Zawartość opakowania

- Media konwerter
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	9.70	56.00	40.00	25.50	57,120.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Opakowanie jednostkowe	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Netto bez opakowania	1	0.39	6.00	21.60	16.10	2,086.56

Więcej zdjęć

Model	Serial	Opis	Waga	Wysokość	Wyposażenie	Opis	Opis	Opis
DA-4000-1	4000000001	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-2	4000000002	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-3	4000000003	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-4	4000000004	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-5	4000000005	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-6	4000000006	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-7	4000000007	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-8	4000000008	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-9	4000000009	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-10	4000000010	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-11	4000000011	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-12	4000000012	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-13	4000000013	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-14	4000000014	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-15	4000000015	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-16	4000000016	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-17	4000000017	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-18	4000000018	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-19	4000000019	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g
DA-4000-20	4000000020	10/100Mbps	100g	100g	100g	100g	100g	100g

