

DIGITUS Media konwerter RJ45 10/100Base-TX na SC duplex 100Base-FX, Tx/Rx 1310nm, 20 km

DN-82021-1

EAN 4016032293101



k/mediów 10/100Base-TX / 100Base-FX SM SC connector, 1310nm, up to 20km

Media Converter firmy DIGITUS są idealnym rozwiązaniem zamiany transmisji sygnałów sieciowych przewodami miedzianymi na światłowodowe. Dostęp do techniki światłowodowej zapewnia transmisję sygnałów sieciowych na odległość kilku kilometrów bez potrzeby zmiany całej infrastruktury sieci. Duży asortyment produktów zaspokoi Wasze indywidualne potrzeby. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i łatwą instalację. Funkcja Błąd łącza Przejście umożliwia transmisję bez obaw. Wasz administrator sieci będzie mógł łatwo znaleźć i rozwiązać problemy z siecią. Lata doświadczeń i szeroki asortyment produktów pozwala firmie DIGITUS być niezawodnym partnerem dla waszych sieci.

Idealne rozwiązanie konwertujące do optycznej transmisji danych

- Zmienia sygnały sieci przewodowych na sygnały światłowodowe
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- 10/100Base-TX do 100Base-FX
- Złącza: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Zasięg do 20 km
- Długość fali: 1310 nm
- Transmisja po dwóch włóknach
- Automatyczne wykrywanie kabli – funkcja Auto-MDI/MDI-X
- Autowykrywanie trybu pełnodupleksowego i półdupleksowego
- Diody LED do diagnostyki oraz kontroli stanu i aktywności

- Funkcja Błąd łącza Przejście (LFP) dla łatwiejszej obsługi sieci
- Pasuje do kabla światłowodowego 9/125µm
- Moc nadawania: Minimum -15 dBm, Maksimum -8 dBm
- Czulość odbieranej mocy: -38 dBm min.
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- Bufor danych 128kB
- Temperatura pracy: 0 do 55°C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Waga: 200 g
- Konwerter autonomiczny z zewnętrznym zasilaniem
- Napięcie wejściowe: prąd stały 5V
- Maksymalny prąd: 800mA
- Pobór mocy: 2,5W
- Złącze 1: RJ45
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 2: SC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- PoE Injector: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet

Zawartość opakowania

- Media konwerter
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Opakowanie jednostkowe	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Netto bez opakowania	1	0.35	6.00	21.60	16.10	2,086.56

Więcej zdjęć



Model	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Wavelength	Operating Temperature	Material/Finish
284-0001-01	A-800000010	10/100Mbps	SC Multimode OM3	200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-02	A-800000020	10/100Mbps	SC Multimode OM3	400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-03	A-800000030	10/100Mbps	SC Multimode OM3	800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-04	A-800000040	10/100Mbps	SC Multimode OM3	1600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-05	A-800000050	10/100Mbps	SC Multimode OM3	3200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-06	A-800000060	10/100Mbps	SC Multimode OM3	6400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-07	A-800000070	10/100Mbps	SC Multimode OM3	12800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-08	A-800000080	10/100Mbps	SC Multimode OM3	25600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-09	A-800000090	10/100Mbps	SC Multimode OM3	51200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-10	A-800000100	10/100Mbps	SC Multimode OM3	102400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-11	A-800000110	10/100Mbps	SC Multimode OM3	204800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-12	A-800000120	10/100Mbps	SC Multimode OM3	409600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-13	A-800000130	10/100Mbps	SC Multimode OM3	819200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-14	A-800000140	10/100Mbps	SC Multimode OM3	1638400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-15	A-800000150	10/100Mbps	SC Multimode OM3	3276800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-16	A-800000160	10/100Mbps	SC Multimode OM3	6553600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-17	A-800000170	10/100Mbps	SC Multimode OM3	13107200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-18	A-800000180	10/100Mbps	SC Multimode OM3	26214400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-19	A-800000190	10/100Mbps	SC Multimode OM3	52428800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-20	A-800000200	10/100Mbps	SC Multimode OM3	104857600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-21	A-800000210	10/100Mbps	SC Multimode OM3	209715200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-22	A-800000220	10/100Mbps	SC Multimode OM3	419430400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-23	A-800000230	10/100Mbps	SC Multimode OM3	838860800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-24	A-800000240	10/100Mbps	SC Multimode OM3	1677721600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-25	A-800000250	10/100Mbps	SC Multimode OM3	3355443200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-26	A-800000260	10/100Mbps	SC Multimode OM3	6710886400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-27	A-800000270	10/100Mbps	SC Multimode OM3	13421772800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-28	A-800000280	10/100Mbps	SC Multimode OM3	26843545600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-29	A-800000290	10/100Mbps	SC Multimode OM3	53687091200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-30	A-800000300	10/100Mbps	SC Multimode OM3	107374182400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-31	A-800000310	10/100Mbps	SC Multimode OM3	214748364800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-32	A-800000320	10/100Mbps	SC Multimode OM3	429496729600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-33	A-800000330	10/100Mbps	SC Multimode OM3	858993459200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-34	A-800000340	10/100Mbps	SC Multimode OM3	1717986918400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-35	A-800000350	10/100Mbps	SC Multimode OM3	3435973836800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-36	A-800000360	10/100Mbps	SC Multimode OM3	6871947673600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-37	A-800000370	10/100Mbps	SC Multimode OM3	13743895347200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-38	A-800000380	10/100Mbps	SC Multimode OM3	27487790694400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-39	A-800000390	10/100Mbps	SC Multimode OM3	54975581388800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-40	A-800000400	10/100Mbps	SC Multimode OM3	109951162777600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-41	A-800000410	10/100Mbps	SC Multimode OM3	219902325555200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-42	A-800000420	10/100Mbps	SC Multimode OM3	439804651110400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-43	A-800000430	10/100Mbps	SC Multimode OM3	879609302220800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-44	A-800000440	10/100Mbps	SC Multimode OM3	1759218644441600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-45	A-800000450	10/100Mbps	SC Multimode OM3	3518437288883200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-46	A-800000460	10/100Mbps	SC Multimode OM3	7036874577766400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-47	A-800000470	10/100Mbps	SC Multimode OM3	14073749155332800m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-48	A-800000480	10/100Mbps	SC Multimode OM3	28147498310665600m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-49	A-800000490	10/100Mbps	SC Multimode OM3	56294996621331200m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black
284-0001-50	A-800000500	10/100Mbps	SC Multimode OM3	112589993246662400m	Fiber	1310nm	0°C to 40°C	ABS/Black