

DIGITUS Wtyczka modułowa do kabli okrągłych CAT 6, nieekranowana, Złącze przelotowe

AK-219602

EAN 4016032316787



CAT 6 Modular Plug, 8P8C, unshielded for Round Cable, two-parts plug, for Round Cable, two-parts plug

Prosta obróbka za pomocą zaciskarki do wtyczek modułowych DN-94004

- Narzędzie do zaciskania - DN-94025 (wielomodułowe narzędzie do zaciskania złączy przelotowych)
- Właściwości dot. sprawności: CAT 6, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL

- Właściwości techniczne:
- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestyk wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,6 μ połączony
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: ≤ 30 N
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1–1,5 A przy 50°C

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5000	7.00	41.50	38.50	20.50	32,753.90
Opakowanie wewnętrzne	100	0.14	17.00	15.00	3.00	765.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32
Netto bez opakowania	1	-0.01	1.20	0.50	2.20	1.32