

DIGITUS VGA Splitter 350MHz, 2 porty

DS-41120-1

EAN 4016032323839



Mini Splitter VGA 2-portowy 350MHz FHD1080p 60Hz 350 MHz, HDSUB 15/M -> 2x HDSUB 15/F, 1080p

Zastosowanie splittera wideo pozwala na wykorzystanie jednego źródła wideo do wyświetlania identycznych obrazów na 2, 4, 8 oraz 16 monitorach lub nawet więcej przy zastosowaniu połączenia kaskadowego. Dzięki temu wideo splitter może być użyty w różnych zastosowaniach, np. w laboratoriach, ośrodkach danych, punktach obsługi klienta, do emisji wideo, jak również salach konferencyjnych i edukacyjnych.

Zapewnia jednoczesne wyświetlenie na dwóch różnych monitorach - Doskonały na salach wykładowych, targach lub wystawach sklepowych

- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Szerokość pasma wideo: 350 MHz

- Maks. Rozdzielczość: 1920x1080p
- Obsługuje DDC, DDC2, DDC2B
- Możliwość łączenia kaskadowego (maks. 64)
- Maks. Odległość transmisji: 75 m
- Wejścia i wyjścia wideo: 15-stykowe gniazda HD DSUB
- Liczba portów: 2
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Wejście sygnału wideo: VGA
- Wyjście sygnału wideo: VGA

Zawartość opakowania

- VGA splitter 350MHz, 2 porty
- Instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	8.40	28.50	33.00	32.00	30,096.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Opakowanie jednostkowe	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Netto bez opakowania	1	0.02	3.20	13.50	10.50	453.60

Więcej zdjęć



