

# DIGITUS Szafa sieciowa serii Unique - 600x1000 mm (WxD)

DN-19 42U-6/10-B-1  
EAN 4016032332398



## Szafa sieciowa stojąca Unique 19" 42U rack 600x1000, drzwi przód szyba, czarny, 800kg 2053x600x1000 mm, color black (RAL 9005)

Obudowy sieciowe z serii Unique zostały opracowane z myślą o szczególnie wygodnym i elastycznym okablowaniu sieciowym. Wyposażone w szczotki wloty w górnej i dolnej części (od 26U i 800 mm szerokości obudowy), wsuwany wlot w dolnej części obudowy z uszczelką z gumy piankowej oraz tylne listwy szczotkowe nad i pod tylnymi drzwiami (od 26U) umożliwiają wszechstronne zastosowanie w szerokim zakresie scenariuszy aplikacji. Pionowe kanały kablowe z pokrywą, zainstalowane obok szyn profilowych (od 800 mm szerokości obudowy), uzupełniają projekt. Przesunięta, zdejmowana pokrywa ze szczelinami wentylacyjnymi zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Znajduje się ona nad specjalną konstrukcją ułatwiającą montaż modułu wentylatora. Wewnątrz zainstalowano dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są one połączone z dodatkowymi wspornikami głębokości w obudowie. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modułowe, zamykane i zdejmowane panele boczne i drzwi poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi można wymieniać. Co więcej, szafy można w razie potrzeby całkowicie zdemontować dzięki demontowalnej konstrukcji.

## Seria DIGITUS® Unique została wyprodukowana, zaprojektowana i opracowana z myślą o wysokich wymaganiach infrastruktury IT.

- Stopień ochrony IP20
- Przednie drzwi wykonane z metalowych rozpórek bocznych z bezpiecznym szkłem
- System zamykania z obrotową klamką na przednich drzwiach (przystosowany do montażu wkładki bębnowej; adapter w zestawie)
- 120° kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych

- Tylne drzwi jednoskrzydłowe
- Panele boczne są zamykane i zdejmowane
- W zestawie 4 nóżki poziomujące, dołączone
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości.
- Wbudowane rozpórki zapewniają stabilność
- Wsuwany wlot kablowy z uszczelką z gumy piankowej w podstawie
- Wlot kablowy z listwą szczotkową na górze i na dole z tyłu obudowy
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora i dołączonej, zdejmowanej pokrywy
- Różne punkty uziemienia w obudowie dla wbudowanych komponentów
- Zawiera zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- Dostarczany w pełni zmontowany
- Głębokość montażu komponentów min.-max.: 688-943 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe i przepust kablowy, pojedyncze
- Głębokość: 1000 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 800 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

## Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- Zestaw montażowy dla półcyindra profilowanego
- 2 x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	120.00	108.00	68.00	219.00	1,608,340.00
Opakowanie wewnętrzne	1	120.00	108.00	68.00	219.00	1,608,340.00
Opakowanie jednostkowe	1	120.00	108.00	68.00	219.00	1,608,340.00
Netto bez opakowania	1	117.00	108.00	68.00	219.00	1,608,340.00

## Więcej zdjęć

