

DIGITUS Szafa sieciowa stojąca DYNAmic Basic 19" 22U rack 600x800, drzwi przód szyba, szary, 600kg

DN-19 22U-6/8-D
EAN 4016032336471



Szafa sieciowa stojąca DYNAmic Basic 19" 22U rack600x800, drzwi przód szyba, szary, 600kg 1155x600x800 mm, color grey (RAL 7035)

Szafy sieciowe z serii Dynamic zostały opracowane z myślą o prostej i optymalnie zoptymalizowanej pod względem kosztów rozbudowie sieci. Przemysłowe rozmieszczenie otworów wpustowych na kabłe zapewnia łatwą instalację w zależności od zastosowania. Znajduje się to pośrodku tylnej części obudowy podłogowej i jest chroniony przykręcaną pokrywą. Szafy o szerokości od 800 mm są dodatkowo wyposażone w przepustowe otwory na kabłe z plastikowymi osłonami po lewej i prawej stronie. Są one również zintegrowane z dachem (1 x w modelach o szerokości szafy 600 mm, 3 x w modelach o szerokości szafy 800 mm). Obudowa dachowa posiada również wytłoczony otwór do montażu modułu wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są połączone dodatkowymi szynami tylnymi w szafie. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdejmowane ściany boczne i tylne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

Seria Dynamic Basic firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie z bocznych wsporników metalowych ze szkłem bezpiecznym
- System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich
- Kąt otwarcia drzwi 120°
- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich

- Ściana tylna i ściany boczne są zamykane i zdejmowane
- W skład zestawu wchodzi 4 nogi regulacyjne umieszczone już pod szafą
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Podłoga z wyciętym wlotem kablowym osłoniętym przykręconą płytą
- Wycięte wloty kablowe z osłoną z tworzywa sztucznego w dachu
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Głębokość montażowa do komponentów min. - maks.: 430-750 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Panel tylny z zamkiem, demontowalny
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 600 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 22
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	44.00	85.00	65.00	120.50	665,762.00
Opakowanie wewnętrzne	1	44.00	85.00	65.00	120.50	665,762.00
Opakowanie jednostkowe	1	44.00	85.00	65.00	120.50	665,762.00
Netto bez opakowania	1	41.99	85.00	65.00	120.50	665,762.00

Więcej zdjęć

