

DIGITUS Szafa sieciowa Dynamic Basic - 600x800 mm (WxD)

DN-19 26U-6/8-D
EAN 4016032336488



26U network rack, Dynamic Basic

Szafy sieciowe z serii Dynamic zostały opracowane z myślą o prostej i szczególnie ekonomicznej rozbudowie sieci. Przemysłowe rozmieszczenie wlotów kablowych zapewnia łatwą instalację w zależności od zastosowania. W obudowie podłogowej znajduje się on pośrodku tylnej części i jest chroniony przykręcaną pokrywą. Obudowy o szerokości od 800 mm są dodatkowo rozszerzone o wloty kablowe z plastikowymi pokrywami po lewej i prawej stronie. Są one również zintegrowane z dachem (1 x dla obudowy o szerokości 600 mm, 3 x dla obudowy o szerokości 800 mm). W obudowie dachowej znajduje się również otwór na moduł wentylatora. Wewnątrz zainstalowane są dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są one połączone z dodatkowymi rozpórkami głębokości w obudowie. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości od 1,5 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdejmowane panele boczne i tylne, a także zamykane i zdejmowane drzwi przednie poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi można wymienić. Co więcej, szafy można w razie potrzeby całkowicie zdemontować dzięki demontowalnej konstrukcji.

Seria DIGITUS® Dynamic Basic została wyprodukowana, zaprojektowana i opracowana z myślą o wysokich wymaganiach infrastruktury IT

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie wykonane w całości z metalowej ramy z bezpiecznym szkłem
- System zamykania z obrotową klamką na przednich drzwiach
- Kąt otwarcia drzwi 120

- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
- Tylne i boczne panele są zamykane i zdejmowane
- W zestawie 4 nóżki poziomujące, dołączone
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości.
- Podstawa z dziurkowanym wlotem kabla, przykryta przykręcaną płytką
- Wycinane otwory na kable z plastikową osłoną w dachu
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora (wycięte mocowania)
- Zawiera zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- Dostarczany w pełni zmontowany
- Głębokość montażu komponentów min.-max.: 430-750 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Panel tylny z zamkiem, demontowalny
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 600 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 26
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	52.00	85.00	65.00	138.00	762,450.00
Opakowanie wewnętrzne	1	52.00	85.00	65.00	138.00	762,450.00
Opakowanie jednostkowe	1	52.00	85.00	65.00	138.00	762,450.00
Netto bez opakowania	1	49.94	85.00	65.00	138.00	762,450.00

Więcej zdjęć

