

DIGITUS Szafa sieciowa stojąca DYNAmic Basic 19" 32U rack 800x800, drzwi przód szyba, szary, 600kg

DN-19 32U-8/8-D
EAN 4016032336518



Szafa sieciowa stojąca DYNAmic Basic 19" 32U rack800x800, drzwi przód szyba, szary, 600kg 1590x800x800 mm, color grey (RAL 7035)

Szafy sieciowe z serii Dynamic zostały opracowane z myślą o prostej i optymalnie zoptymalizowanej pod względem kosztów rozbudowie sieci. Przemysłowe rozmieszczenie otworów wpustowych na kable zapewnia łatwą instalację w zależności od zastosowania. Znajduje się to pośrodku tylnej części obudowy podłogowej i jest chroniony przykręcaną pokrywą. Szafy o szerokości od 800 mm są dodatkowo wyposażone w przepustowe otwory na kable z plastikowymi osłonami po lewej i prawej stronie. Są one również zintegrowane z dachem (1 x w modelach o szerokości szafy 600 mm, 3 x w modelach o szerokości szafy 800 mm). Obudowa dachowa posiada również wytłoczony otwór do montażu modułu wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są połączone dodatkowymi szynami tylnymi w szafie. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdejmowane ściany boczne i tylne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

Seria Dynamic Basic firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT

- Stopień ochrony IP20
- Przednie drzwi wykonane z metalowych rozpórek bocznych z bezpiecznym szkłem
- System zamykania z obrotową klamką na przednich drzwiach
- Kąt otwarcia drzwi 120
- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach

- Tylne i boczne panele są zamykane i zdejmowane
- Zawiera 4 nóżki poziomujące, które są już zamontowane pod szafką
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości.
- Podstawa z dziurkowanym wlotem kabla, przykryta przykręcaną płytką
- Dziurkowany wlot kablowy z plastikową osłoną w podstawie po lewej i prawej stronie
- Wycinane otwory na kable z plastikową osłoną w dachu
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora (wycięte mocowania)
- Różne punkty uziemienia w obudowie dla wbudowanych komponentów
- Zawiera zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- Głębokość montażu komponentów min.-max.: 430-750 mm
- Dostarczany w pełni zmontowany
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Panel tylny z zamkiem, demontowalny
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 600 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 32
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	74.00	85.00	85.00	171.00	1,235,480.00
Opakowanie wewnętrzne	1	74.00	85.00	85.00	171.00	1,235,480.00
Opakowanie jednostkowe	1	74.00	85.00	85.00	171.00	1,235,480.00
Netto bez opakowania	1	71.48	85.00	85.00	171.00	1,235,480.00

Więcej zdjęć

