

DIGITUS Szafa sieciowa stojąca DYNAmic Basic 19" 32U rack 600x600, drzwi przód szyba, czarny, 600kg

DN-19 32U-6/6-DB
EAN 4016032350347



Szafa sieciowa stojąca DYNAmic Basic 19" 32U rack600x600, drzwi przód szyba, czarny, 600kg 1590x600x600 mm, color black (RAL 9005)

Szafa sieciowa serii Dynamic Basic została zaprojektowana i wyprodukowana do zainstalowania w niej okablowania i komponentów sieciowych. Różne optymalizacje pozwoliły na osiągnięcie optymalnej jakości i wartości dodanej. Szafy są łatwe w użyciu i posiadają estetyczny wygląd. Drzwi przednie składają się z bocznych wsporników metalowych ze szkłem bezpiecznym. Wszystkie części boczne oraz tylna ściana są zamykane i można je łatwo zdjąć. Każda szafa zawiera galwanizowane profile montażowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu we wnętrzu szafy. Posiadają one regulację głębokości oraz oznaczenie danej jednostki wysokości. Dach jest przygotowany do zamocowania klimatyzatora. Kompletnie zmontowane szafy 483 mm (19") są dostępne w różnych jednostkach wysokości od 22U do 42U i szerokości oraz głębokości 600 lub 800 mm. Kolor standardowy szary (RAL 7035) i czarny (RAL 9005); inne kolory dostępne na zapytanie.

Seria Dynamic Basic firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie z bocznych wsporników metalowych ze szkłem bezpiecznym
- System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich
- Kąt otwarcia drzwi 120°
- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich
- Ściana tylna i ściany boczne są zamykane i zdejmowane

- W skład zestawu wchodzi 4 nogi regulacyjne umieszczone już pod szafą
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Podłoga z wyciętym wlotem kablowym osłoniętym przykręconą płytą
- Wycięte wloty kablowe z osłoną z tworzywa sztucznego w dachu
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Panel tylny z zamkiem, demontowalny
- Głębokość: 600 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 600 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 32
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	56.00	65.00	65.00	171.00	722,475.00
Opakowanie wewnętrzne	1	56.00	65.00	65.00	171.00	722,475.00
Opakowanie jednostkowe	1	56.00	65.00	65.00	171.00	722,475.00
Netto bez opakowania	1	53.74	65.00	65.00	171.00	722,475.00