

# DIGITUS Szafa na komputery przemysłowe

DN-19 36U-6/8-PC-1  
EAN 4016032350507



## Szafa przemysłowa IP54 stojąca 19" 36U (9U+2U+25U) rack 600x800, drzwi przód szyba, szary, 600kg glass door version, color grey (RAL 7035)

Przemysłowe szafy PC 19" firmy DIGITUS® posiadają trwałą konstrukcję stalową, która wyróżnia się minimalną ilością spawów. Nadają się idealnie do umieszczania w nich aktywnych i pasywnych komponentów 483 mm (19"). 36 jednostek wysokości jest podzielonych na trzy zamykane moduły (moduł monitorów = 9U; moduł klawiatur = 2U, moduł montażowy 19" = 25 U). Istnieje możliwość wyboru 2 wersji drzwi przednich: drzwi szklane lub stalowe. Wszystkie panele drzwi przednich są zamykane, ściany boczne i tylne można zamykać i zdejmować. Dzięki temu szafy przemysłowe PC umożliwiają prostą instalację i dostępność w każdej chwili.

- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 1,5–2 mm o dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową
- Wersja z drzwiami szklanymi
- Panel przedni 36U jest podzielony na 3 zamykane moduły (moduł monitorów = 9U; moduł klawiatur = 2U, moduł montażowy 19" = 25 U)
- Części boczne zdejmowane i zamykane
- Profile montażowe 19" zamontowane z przodu i z tyłu w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 19" posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości

- Moduł dachowy jest przygotowany do zamocowania blach wentylatora
- Części dachowe i boczne są wyposażone w szczeliny wentylacyjne
- Duży wlot kablowy z uszczelką z porowatej gumy w podłodze, przesuwny
- z zamontowaną już półką (moduł montażowy) i półką wysuwaną (moduł klawiatury)
- z już zamontowanymi nogami regulacyjnymi z regulacją wysokości
- z już zamontowanymi nogami regulacyjnymi z regulacją wysokości

### Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 600 kg
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa przemysłowa
- Wysokość [U]: 36
- Stopień ochrony IP: IP40
- Zmontowana: tak

### Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	98.00	85.00	65.00	183.00	1,011,080.00
Opakowanie wewnętrzne	1	98.00	85.00	65.00	183.00	1,011,080.00
Opakowanie jednostkowe	1	98.00	85.00	65.00	183.00	1,011,080.00
Netto bez opakowania	1	95.46	85.00	65.00	183.00	1,011,080.00

**Więcej zdjęć****Safety notes**

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)