

DIGITUS Kabel światłowodowy wielomodowy uniwersalny 8 włókien OM4 50/125, Dca, LSOH, 1500N, A/I-DQ(ZN)BH, czarny, długość docinana na zamówienie

DR-35081/4-U
EAN 4016032350804



Kabel światłowodowy uniwersalny DIGITUS 8 wł. OM4 50/125, Dca, LSOH, 1500N, czarny, A/I-DQ(ZN)BH

DIGITUS® Professional oferuje obszerny asortyment wysokiej jakości światłowodowych kabli instalacyjnych. Dzięki dużemu wyborowi różnych włókien i typów kabli możemy spełnić praktycznie każde żądanie i każde wymagania. Oczywiście z chęcią omówimy indywidualne życzenia dot. kabli i zrealizujemy w możliwie jak najkrótszym czasie. Do profesjonalnego układania kabli światłowodowych DIGITUS® Professional oferuje najróżniejsze rozwiązania. Asortyment obejmuje wersje z 4, 8, 12 lub 24 włóknami w kategorii OM1, OM2, OM3, OM4 i OS2. Kable przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego posiadają płaszcz polietylenowy. Ponieważ współpracujemy z najlepszymi dostawcami włókien, dlatego kable instalacyjne DIGITUS Professional gwarantują najwyższą wydajność i niezawodność działania. Włókna światłowodowe o współczynniku gradientowym 50/125 mikronów są zoptymalizowane do zastosowań przy długościach fali 850 nm i 1300 nm i nadają się do lokalnych instalacji okablowania, takich jak Local Area Networks (LAN) z komunikacją wideo, danych i mowy poprzez źródła laserowe LED, VCSEL lub Fabry-Perot.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- LSZH - niski poziom dymu i zero halogenu
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporność na wodę wzdłużną i poprzeczną
- Wzmocnienie przędzą szklaną
- Niemetalowa ochrona przed gryzoniami
- Bez metalu
- Średnica rdzenia: 50,0 ± 2,5 μm
- Średnica osłony: 124,8 ± 1,0 μm
- Nieregularność rdzenia: ≤ 5,0%

- Nieokrągłość osłony: ≤ 1,0%
- Błąd koncentryczności powłoki rdzenia: ≤ 1,0 μm
- Średnica powłoki: 245 ± 7 μm
- Nierówności powłoki: ≤ 6,0%
- Moc pasma OFL: przy 850 nm: ≥ 3500 MHz x km; przy 1300 nm: ≥ 500 MHz x km
- Efektywna szerokość pasma modalnego: przy 850 nm: ≥ 4700 MHz x km; przy 1300 nm: ≥ 500 MHz x km
- Liczba włókien (OM4): 2-12 szt.
- Maksymalna liczba luźnych tubek: 1 szt.
- Liczba włókien w tubce: 2-12 szt.
- Luźna rurka: 2,0 ± 0,2 mm
- Materiał osłony zewnętrznej: LSZH, BauPVO Dca, EN 50575: 2014+A1: 2016
- Średnica zewnętrzna kabla: 6,5 ± 0,5 mm
- Maksymalna dopuszczalna siła rozciągająca: 1400 N
- Odporność na zgniatanie: 1000/200 N/100 mm
- Zakres temperatur : Transport i przechowywanie : - 40°C do + 70°C ; Instalacja : - 40°C do + 60°C ; Podczas pracy : - 40°C do + 70°C
- Min. promień gięcia: Instalacja: 20 x OD; Podczas pracy: 10 x OD
- Zakres temperatur : Transport i przechowywanie : - 40°C do + 70°C ; Instalacja : - 40°C do + 60°C ; Podczas pracy : - 40°C do + 70°C
- Klasa włókna: OM4
- Kolor kabla: Czarny
- Liczba włókien: 8
- Powłoka kabla: LSOH
- Rodzaj zastosowania: Uniwersalny
- Średnica włókna: 50/125μm
- Typ kabla: U-DQ (ZN) BH X G 50/125μm
- Typ włókna: Wielomodowe

Logistyka

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 2000 | 250.00 | 65.00 | 65.00 | 43.00 | 181,675.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.13 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 9.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.13 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 9.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.13 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 9.00 |

Więcej zdjęć

