

DIGITUS Szafa SOUNDproof 483 mm (19")

DN-19 17U-SO-M
EAN 4016032353324



17U SOUNDproof rack, 1000x750x1130 mm wood decor maple, black (RAL 9005) wood decor maple, black (RAL 9005)

Szafy z izolacją akustyczną z serii SOUNDproof 483 mm (19") zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić pochłanianie hałasu emitowanego przez zainstalowane wewnątrz komponenty. Dzięki doskonałej redukcji hałasu i drewnianej konstrukcji, dostępnej w wersjach z drewna klonowego, tekowego, orzecha, dębu lub wiśni, szafy te idealnie nadają się do środowiska biurowego, gdzie bezproblemowo integrują się z wnętrzem. Wyposażone są w cichy system wentylacji o maksymalnej głośności 29-30 dB. Ogólna redukcja hałasu wynosi 18-21 dB – mierzona w odległości jednego metra od szafki. Zintegrowane prowadnice kabli z pierścieniami i szczotkami w przedniej części umożliwiają uporządkowane zarządzanie kablami. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Możliwa jest regulacja głębokości. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Stalowe blachy są malowane proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowym kolorze czarnym (RAL 9005). Zdejmowane i zamykane ściany boczne w tylnej części wraz z zamykanymi drzwiami zapewniają łatwiejszy dostęp.

Serie szaf DIGITUS® SOUNDproof zaprojektowano z myślą o absorbowaniu hałasów generowanych przez aktywne elementy zamontowane we wnętrzu szafy.

- Redukuje hałas generowany przez zainstalowane wewnątrz komponenty
- Materiał izolacji akustycznej: 75-100 kg/m³, niepalny (BS 476 część 6 klasa 0, część 7 klasa 1), bezhalogenowy, przeciwgrzybiczy, na wszystkich drzwiach i panelach bocznych, między podwójnymi ścianami a wnętrzem ścian wewnętrznych.
- Redukcja hałasu do 18-21 dB, mierzona w odległości jednego metra od obudowy
- Dekor drewniany na drzwiach wejściowych i dachu (płyta wiórowa pokryta melaminą)
- Dach ma grubość 30 mm i jest zamocowany wewnątrz obudowy
- Dekor drewna: klon
- Części metalowe w standardowym kolorze czarnym (RAL 9005)
- Stopień ochrony IP20

- Dwuskrzydłowe drzwi przednie (płyta wiórowa pokryta melaminą o grubości 18 mm) z ozdobnymi uchwytnymi i zamkiem bębnowym u góry
- 180° kąt otwarcia drzwi przednich; 120° kąt otwarcia drzwi tylnych
- Jednoskrzydłowe tylne drzwi z zamykaną obrotową klamką i wylotami gorącego powietrza
- 1-punktowy zamek na wszystkich drzwiach
- Tylne drzwi z 3-sekcyjnym obszarem dla wentylatorów
- Cichy system wentylacji, maks. 29-30 dB, z termostatem
- Średnie natężenie przepływu powietrza na wentylator: 106,8 m³/h (w oparciu o niewyposażoną obudowę)
- Zamykane i zdejmowane panele boczne (wąskie panele boczne po lewej i prawej stronie z tyłu szafy)
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości.
- Wsuwany wlot kablowy z uszczelką z gumy piankowej w podstawie
- Zintegrowane pierścienie do zarządzania kablami (88x60 mm) z przodu po lewej i prawej stronie
- Włoty kablowe z taśmą szczotkową między pierścieniami do prowadzenia kabli (70x145 mm)
- Dostawa obejmuje cokół, nóżki poziomujące i kółka
- Głębokość montażu komponentów min.-max.: 160-740 mm
- Drzwi przednie: Drzwi z okleiną drewnopodobną
- Głębokość: 1130 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 1000 kg
- Szerokość: 750 mm
- Typ szafy: Szafa dźwiękoszczelna
- Waga: 138 kg
- Wysokość [U]: 17
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Opakowanie wewnętrzne	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Opakowanie jednostkowe	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Netto bez opakowania	1	135.38	118.00	80.00	105.00	991,200.00

Więcej zdjęć

