

# DIGITUS Szafa SOUNDproof 483 mm (19")

DN-19 42U-SO-C  
EAN 4016032353492



## sz/stoj. SOUNDproof 19" 42U 2110x750x1130mm wiśnio wood decor cherry, black (RAL 9005)

Szafy SOUNDproof zaprojektowano z myślą o tłumieniu hałasów generowanych przez zainstalowane w jej wnętrzu komponenty. Szafy doskonale wkomponowują się w otoczenie biurowe dzięki doskonałym właściwościom tłumiącym hałas i drewnianej okleinie dekoracyjnej dostępnej w kolorze klonu, drzewa tekowego, orzecha włoskiego, dębu lub czereśni. W rezultacie ta grupa produktów idealnie nadaje się do użytkowania w różnych biurach, bankach, laboratoriach, hotelach lub salach konferencyjnych. Szafy SOUNDproof są wyposażone w cichy system wentylacyjny o maksymalnej głośności 29–30 dB. Emisja hałasu wynosi według pomiaru z odległości jednego metra od szafy 18–21 dB. Ringi organizatorów kablowych i przepusty kablowe z listwą szczotkową są zamontowane z przodu we wnętrzu. Szafy są dostępne w różnych wysokościach 17U, 32U i 42U przy szerokości 750 mm i głębokości 1130 mm.

### Serię szaf DIGITUS® SOUNDproof zaprojektowano z myślą o absorbowaniu hałasów generowanych przez aktywne elementy zamontowane we wnętrzu szafy.

- Redukuje hałasy generowane przez zamontowane we wnętrzu komponenty
- Wytłumiający materiał izolacyjny: 75–100 kg/m<sup>3</sup>, niepalny (BS 476 część 6 klasa 0, część 7 klasa 1), bez zawartości halogenów, grzybobójczy, na wszystkich drzwiach i częściach bocznych, pomiędzy podwójnymi ściankami i na wewnętrznej stronie ścian wewnętrznych
- Redukcja hałasu do 18–21 dB, mierzona w odległości 1 m od obudowy
- Powierzchnia drewniana na drzwiach przednich i dachu (płyta wiórowa pokryta melaminą)
- Dach ma grubość 30 mm i jest zamocowany we wnętrzu szafy
- Drewniana okleina dekoracyjna: Czereśnia
- Części metalowe w kolorze standardowym czarnym (RAL 9005)
- Stopień ochrony IP20
- Dwuskrzydłowe drzwi przednie (płyta wiórowa o grubości 18 mm pokryta melaminą) z dekoracyjnymi uchwytami i zamkiem bębnowym u góry

- Kąt otwarcia drzwi przednich 180°; kąt otwarcia drzwi przednich 120°
- Jednoskrzydłowe drzwi tylne z zamykaną dźwignią obrotową i wylotami gorącego powietrza
- Blokada 1-punktowa na wszystkich drzwiach
- Tylne drzwi z 3-częściową strefą dla klimatyzatorów
- Cichy system wentylacyjny, maks. 29–30 dB, z termostatem
- Średnie natężenie przepływu powietrza na wentylator: 106,8 m<sup>3</sup>/h (na podstawie szafy bez wyposażenia)
- Części boczne zamykane i zdejmowane (wąskie części boczne z lewej i prawej strony z tyłu za szafą)
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Przesuwany wlot kablowy z uszczelką z porowatej gumy w podłodze
- Wbudowane ringi do organizacji kabli (88 x 60 mm) z przodu po lewej i prawej stronie
- Wejścia kablowe z listwą szczotkową pomiędzy ringami do organizacji kabli (70 x 145 mm)
- Dostawa z podstawą, nogami regulacyjnymi i kółkami
- Drzwi przednie: Drzwi z okleiną drewnopodobną
- Głębokość: 1130 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 1000 kg
- Szerokość: 750 mm
- Typ szafy: Szafa dźwiękoszczelna
- Waga: 210 kg
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

### Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Opakowanie wewnętrzne	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Opakowanie jednostkowe	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Netto bez opakowania	1	204.80	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00

## Więcej zdjęć

