

# DIGITUS Szafa sieciowa wisząca 19" 9U rack 600x600, drzwi pełne, szary, niedzielona, złożona, IP55, 100kg

DN-19 09U-6/6-I-OD  
EAN 4016032362142



## Szafa sieciowa wisząca 19" 9U rack 600x600, drzwi pełne, szary, niedzielona, złożona, IP55, 100kg 579x600x600 mm, color grey (RAL 7035)

Przemysłowe szafy sieciowe do montażu ściennego są specjalnie przystosowane do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych, szczególnie na zewnątrz, oferując odporność zgodną ze stopniem ochrony IP55. Obudowy do montażu ściennego zapewniają najlepszą wydajność – między innymi dzięki 3-punktowemu systemowi ryglowania z zamkniętym uchwytem wychylnym i izolowanym dławnicom kablowym z gwintem PG. Zintegrowane obudowy filtrów wentylacyjnych zapewniają dopływ świeżego powietrza (ochrona przed wnikaniem wody i kurzu zgodnie ze stopniem ochrony IP54). Obszary zastosowania obejmują obszary zewnętrzne narażone na wpływy czynników środowiskowych (deszcz, kurz, grad, śnieg, rozpryski wody). Obudowa dachowa jest również wyposażona w obszar filtrowany, w którym można zamontować moduł wentylatora. Wewnątrz zamontowana jest para (dwie pary w szafach o głębokości 600 mm i większej) ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Możliwa jest regulacja głębokości. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 2,0 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowym kolorze szarym (RAL 7035). Montaż ścienny odbywa się za pomocą dołączonych uchwytów. Opcjonalnie szafy mogą być używane wraz z podstawą jako rozwiązanie wolnostojące lub mocowane do słupów za pomocą zestawu mocującego.

### Zewnętrzne szafki ściennie IP55 firmy DIGITUS® są przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Posiadają stopień ochrony IP55 (zabezpieczenie przed wnikaniem wody i kurzu).

- Stopień ochrony IP55
- Zamykane przednie drzwi stalowe z dźwignią obrotową
- Kąt otwarcia drzwi 140°
- 3-punktowa blokada drzwi przednich

- Przednie drzwi z uziemieniem oraz dwoma przyspawanymi, wzmacniającymi belkami w kształcie U oraz z uszczelką
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Arkusz blachy o grubości 1,5 mm o dużym obciążeniu, powlekany proszkowo
- Spawana pojedynczo obudowa dla uzyskania lepszej stabilności
- Wejścia kablowe w podłodze: 2x M32, 1x M63, 2x zaśleпка PCW (o średnicy 28 mm)
- Daszek zapewnia ochronę wbudowanych modułów wentylatorowych oraz odprowadzanie gorącego powietrza z obudowy
- Zintegrowane obudowy filtrów wentylacyjnych zapewniają wlot świeżego powietrza
- Z 4 sztukami kątownika montażowego o grubości 3 mm do montażu ściennego oraz odpowiednimi śrubami i podkładkami
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 142–500 mm
- Odstęp otworów montażowych od uchwytu ściennego (wys. x szer.) w mm: 387 x 550
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, pełne, pojedyncze
- Głębokość: 600 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 100 kg
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca - zewnętrzna
- Wysokość [U]: 9
- Stopień ochrony IP: IP55
- Zmontowana: nie

### Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Opakowanie wewnętrzne	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Opakowanie jednostkowe	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Netto bez opakowania	1	39.19	65.00	65.00	62.90	265,752.00

## Więcej zdjęć

