

DIGITUS Przedłużacz sygnału wideo HDMI za pośrednictwem przewodu kat. 5, odbiornik

DS-55121

EAN 4016032367529



Jednostka zdalna HDMI do DS-551201080p 60Hz do 120m po kat.5e UTP up to 1080p, up to 253 Units, for multiple display

Przedłużacz sygnału HDMI za pośrednictwem przewodu kat. 5 firmy DIGITUS (DS-55120) to niezwykle wydajny system dystrybucji sygnału wideo umożliwiający zwiększenie zasięgu sygnału HDMI. System umożliwia zwiększenie długości przewodu HDMI maksymalnie o 120 m, dzięki wykorzystaniu przewodu sieciowego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem (połączenie typu punkt-punkt). Po podłączeniu prostego przełącznika sieciowego i dodatkowych odbiorników (DS-55121) można z łatwością wyświetlić treści wideo na maksymalnie 253 wyświetlaczach, korzystając przy tym z istniejącej sieci o zasięgu do 100 metrów (przesyłanie sygnału odbywa się za pośrednictwem połączenia IP). Ponadto zintegrowane dwukierunkowe interfejsy podczerwieni umożliwiają sterowanie źródłem sygnału wejściowego za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Prosta i wygodna dystrybucja sygnałów HDMI – możliwość dowolnego rozmieszczenia wyświetlaczy bez ograniczeń wynikających z długości przewodów HDMI

- Dodatkowy odbiornik do urządzenia DS-55120
- Możliwość wyświetlania treści wideo na maksymalnie 253 ekranach dzięki wykorzystaniu dodatkowych odbiorników i istniejącej infrastruktury sieciowej (sygnał przesyłany jest za pośrednictwem połączenia IP)

- Prosta instalacja przy pomocy niedrogich przewodów kat. 5/6
- Zgodność ze standardem TCP/IP
- Odbiornik przedłużacza sygnału HDMI
- Rozdzielczość wideo do 1080p
- Obsługa 3D
- Przewód kat. 5e/6/7 – zgodność ze standardem IEEE-568B
- Wbudowany dwukierunkowy interfejs podczerwieni – proste sterowanie źródłem sygnału wejściowego za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: IP
- Zasięg transmisji: 120 m

Zawartość opakowania

- Przedłużacz sygnału HDMI, odbiornik
- Odbiornik podczerwieni
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 20 | 7.50 | 28.50 | 32.50 | 39.70 | 36,772.10 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.38 | 18.70 | 13.00 | 6.00 | 1,458.60 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.38 | 18.70 | 13.00 | 6.00 | 1,458.60 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.35 | 18.70 | 13.00 | 6.00 | 1,458.60 |

Więcej zdjęć

