

DIGITUS Przełącznica światłowodowa zewnętrzna FTTH 16x LC dplx (32 spawy), IP65

DN-968914

EAN 4016032371014



Zewnątrz skrzynka dystrybucyjna FTTH, 32 spawy, 16x (SC/SX lub LC/DX), kaseca spawy, 280x204x75mm, IP65

Skrzynka FTTH nadaje się do instalacji na zewnątrz budynków. Wewnętrzny uchwyt na 16 złączy LC (DX) lub SC (SX) służy do dystrybucji światłowodów. Tacka na pigtaile i różne wloty kablowe zapewniają najlepsze możliwe opcje okablowania.

- Uchwyt na 16 złączy LC duplex; kaseca na 32 spawy; zamykana; możliwość zwinięcia zapasu kabla; 2 wejścia kablowe 12 mm; 16 wejść 5 mm; materiał montażowy; ochrona spawów; IP 65
- Wymiary produktu: 75 x 204 x 280 mm

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	15.60	56.50	35.50	57.00	114,328.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.56	35.00	28.00	11.00	10,780.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.56	35.00	28.00	11.00	10,780.00
Netto bez opakowania	1	1.43	35.00	28.00	11.00	10,780.00

Więcej zdjęć



