

DIGITUS Szafa serwerowa stojąca varioFLEX 19" 42U rack 800x1000, drzwi przód perforacja, szary, 1200kg

DN-19 SRV-42U-8/10-V
EAN 4016032371304



Szafa serwerowa stojąca varioFLEX 19" 42U rack 800x1000, drzwi przód perforacja, szary, 1200kg 2031x800x1000 mm, color grey (RAL 7035)

Nowe szafy varioFLEX zostały zaprojektowane i wyprodukowane do umieszczania w ich wnętrzu okablowania i komponentów sieciowych. Nasi projektanci i designerzy współpracowali ze sobą, aby zaprojektować szczególną, niespotykaną nigdy wcześniej serię szaf 483 mm (19"). Dzięki szczególnym optymalizacjom seria varioFLEX gwarantuje maksymalną stabilność i elastyczność zastosowania. Drzwi przednie składają się z kompletnej ramy metalowej ze szkłem hartowanym o grubości 4 mm. Szafy serwerowe są wyposażone w stalowe drzwi perforowane w 80%. Specjalny system zamknięcia z dźwignią obrotową znajduje się na drzwiach przednich i tylnych. Kąt otwarcia drzwi do 270° zapewnia znakomitą dostępność. Wszystkie części boczne są zamykane i można je łatwo zdjąć. Każda szafa posiada galwanizowane profile 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu we wnętrzu szafy. Są one połączone z ramą główną wspornikami poprzecznymi w trzech punktach po lewej i prawej stronie. Posiadają one regulację głębokości oraz oznaczenie danej jednostki wysokości. Dach oraz podłoga są wyposażone w płyty zaślepiające 483 mm (19"), które pozwalają na dowolną instalację 483 mm (19") i można je łatwo wymienić na inne akcesoria, jak np. zaślepki perforowane, wejścia kablowe, zamykane wejścia kablowe itd. Szafy od szerokości 800 mm są wyposażone w listwy szczotkowe po lewej i prawej stronie na pełnej głębokości na dachu oraz na podłodze. Szafy o szerokości 800 mm są od jednostki wysokości 32U wyposażone już w pionowe kanały do prowadzenia kabli, które – oddzielone od profilu 483 mm (19") – są zainstalowane na specjalnym panelu mocującym na ramie głównej. Ramy główne szaf varioFLEX posiadają pionowe wsporniki o dużej obciążalności. Są one dodatkowo wygięte i przystosowane do montażu ringów do organizacji kabli. Wtryśnięte złącza krawędziowe ze stali zapewniają dodatkową stabilność. Kompletnie zmontowane szafy 483 mm (19") są dostępne w różnych jednostkach wysokości od 22U do 42U i szerokości 600 lub 800 mm oraz głębokości 600, 800 lub 1000 mm. Kolor standardowy szary (RAL 7035) i czarny (RAL 9005); inne kolory dostępne na zapytanie.

Seria szaf varioFLEX została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymaganiom infrastruktury IT. Zapewnia maksymalną stabilność i elastyczność stosowania.

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie i tylne z blachy perforowanej w 80%

- Specjalny system zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich i tylnych (przygotowany do montażu półkładek cylindrycznych)
- Kąt otwarcia drzwi 270°
- Tylne drzwi dwuskrzydłowe
- Części boczne są zamykane i zdejmowane
- W skład zestawu wchodzi 4 nogi regulacyjne umieszczone już pod szafą
- 483 mm (19")-profilrails aan de voor- en achterkant van de kast gemonteerd, gegalvaniseerd
- Profile montażowe 483 mm (19") są połączone z ramą główną wspornikami poprzecznymi w trzech punktach po lewej i prawej stronie
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Pionowy panel prowadzący kabli z przodu
- Nośność profili montażowych 483 mm (19"): 1200 kg
- Wzmocniona struktura ramy głównej dzięki wtryśniętym złączom krawędziowym ze stali
- Pionowe wsporniki o dużej obciążalności, dodatkowo wygięte i przystosowane do montażu ringów do organizacji kabli
- Rama dachowa i spodnia z zamkniętymi profilami dla uzyskania maksymalnej stabilności
- Dach i podłoga z wymiennymi płytami zaślepiającymi, możliwość montażu dowolnych komponentów 483 mm (19")
- Możliwość podłączenia różnych punktów uziemienia, kabli uziemiających
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze
- Głębokość: 1000 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 1200 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa serwerowa
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 1 | 150.00 | 100.00 | 80.00 | 203.10 | 1,624,800.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 150.00 | 100.00 | 80.00 | 203.10 | 1,624,800.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 150.00 | 100.00 | 80.00 | 203.10 | 1,624,800.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 146.52 | 100.00 | 80.00 | 203.10 | 1,624,800.00 |

Więcej zdjęć

