

DIGITUS Moduł dwukierunkowy SFP+ 10 Gb/s, jednomodowy, TX1330/RX1270, 10 km

DN-81205

EAN 4016032424314



SFP+ 10 Gbps Bi-directional Module, Singlemode10km, Tx1330/Rx1270, LC Simplex Connector, LC Simplex Connector, Tx1330/Rx1270, up to 10km

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Moduł SFP+ (Small Form Factor Pluggable)
- Kompatybilny z następującymi producentami: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE.
- Połączenie: 1x LC Simplex
- Dwukierunkowy moduł WDM - wymagany jest tylko jeden światłowod
- Długość fali: TX 1330 /RX 1270, tryb jednomodowy
- 10 Gb/s Maksymalna szybkość transmisji danych
- Moc nadawania: minimum -5 dBm, maksimum 0,5 dBm

- Czulość odbioru: minimum -13 dBm
- Na odległość do 10 km
- Bezpieczny mechanizm szybkiego zwalniania
- Obsługuje DDM (cyfrowy monitoring diagnostyczny)
- Wysoka jakość i maksymalna niezawodność
- Zgodność ze standardem IEEE802.3ae 10 Gigabit
- Produkt laserowy klasy 1 zgodnie z normą EN 60825-1
- Łatwa instalacja typu plug and play
- Zgodność z umową MSA (Multi Source Agreement)
- Możliwość podłączania na gorąco
- Zasilanie 3,3 V
- Nadaje się do światłowodów jednomodowych 09/125µm
- Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 10
- Długość fali: 1270/1330 nm
- Wsparcie DDM: tak
- Tryb nadawania: Dwukierunkowy
- Zgodność z producentem: Cisco
- Szybkość transmisji Ethernet: 10 Gigabit Ethernet
- Typ połączenia: SFP+

Zawartość opakowania

- Moduł 10G SFP+

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	120	7.00	55.00	39.50	25.50	55,398.80
Opakowanie wewnętrzne	1	0.06	11.70	9.30	3.20	348.19
Opakowanie jednostkowe	1	0.06	11.70	9.30	3.20	348.19
Netto bez opakowania	1	0.04	11.70	9.30	3.20	348.19

Więcej zdjęć

