


DIGITUS Pigtail światłowodowy 12szt, LC/APC simplex, SM 9/125, OS2, 2m, 12 kolorów

DK-29332-02/APC
EAN 4016032428848



Pigtail światłowodowy 12szt, LC/APC simplex, SM 9/125, OS2 2m, 12 kolorów loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Pigtaile światłowodowe DIGITUS® są dostępne w wersjach LC Simplex, SC Simplex i ST Simplex i oferują wyjątkową wydajność i jakość połączenia dla sieci w klasach OS2, OM2, OM3 i OM4. Złącze jest zgodne z normą IEC 61754-4 2002 i jest wyposażone w ceramiczną ferrulę z tlenku cyrkonu. Zestawy kolorowych włókien są oznaczone kolorami zgodnie z normą IEC 304 (biały, fioletowy, turkusowy, czarny, czerwony, różowy, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, brązowy, niebieski).

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- Simplex OS2 09/125 μ 2 m
- Złącza zgodne z normą IEC 61754-4 2002
- Temperatura pracy: -25 °C ... +80 °C
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: -20 °C ... +65 °C

- Strata wtrąciowa MM PC: maks. 0,4 dB
- Strata odbicia MM PC: > 25 dB
- Ferrula ceramiczna z cyrkonii
- Średnica zewnętrzna: 900 \pm 50 μ m
- Powłoka akrylowa; 250 \pm 15 μ m
- Kolorowe zestawy włókien zgodnie z IEC 304 w kolorach: Biały, fioletowy, turkusowy, czarny, czerwony, różowy, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, brązowy, niebieski
- 12 sztuk w opakowaniu jednostkowym
- Konstrukcja: Easy strip
- Klasa włókna: OS2
- Osłona: Jednokolorowa
- Średnica włókna: 9/125 μ m
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: LC (APC)
- Długość: 2 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	160	10.40	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Netto bez opakowania	1	0.06	17.00	19.00	0.10	32.30

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com