

# DIGITUS Złącze przemysłowe CAT 6, ekranowane

DN-IND-C6-C  
EAN 4016032429623



#### adapter RJ45 IP67 kat. 6 STP przelotowy with dust cap

Złącze przemysłowe CAT 6 STP, IP67, z osłoną przeciwpyłową

**Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci. Idealny do zastosowań przemysłowych.**

- Obudowa i osłona ochronna: PBT+GF, UL94V-0
- Ekranowana obudowa: niklowana
- Obudowa złącza: ABS, UL94V-0
- Styki modułu: fosforbrąz, 50  $\mu$  pozłacane
- Cykl wtykania: 750 cykli wtykania z wtyczką 8P kompatybilną z FCC 8P

- Rezystancja stykowa: 100 g z wtyczką 8P kompatybilną z FCC
- Siła mocowania wtyczki: 11 LBF min.
- Zakres temperatury roboczej: -10 °C do +60 °C
- Temperatura przechowywania: -40 °C do +68 °C
- Wilgotność: 10%~90% wilg. wzgl.
- Rezystancja izolacji: 500 M $\Omega$
- Rezystancja dielektryczna: 1000 V AC
- Prąd stały: 1,5 A
- Opór stałoprądowy: 0,1  $\Omega$
- Rezystancja stykowa: 20 m  $\Omega$

#### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Netto bez opakowania	1	0.00	3.00	6.50	2.00	39.00