

DIGITUS Szafa sieciowa wisząca 19" 26U rack 600x450, drzwi pełne, szary, niedzielona, złożona, IP55, 100kg

DN-19-26U-I-OD
EAN 4016032429722



Szafa sieciowa wisząca 19" 26U rack 600x450, drzwi pełne, szary, niedzielona, złożona, IP55, 100kg 1334x600x450 mm, color grey (RAL 7035)

Zewnętrzne szafki ściennie IP55 483 mm (19") są przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Bazują na stopniu ochrony IP55 zgodnym z EN 60529 i są tym samym zabezpieczone przed wnikaniem wody i kurzu. Klimatyzatory i zamontowane filtry bazują na stopniu ochrony IP54. Szafki ściennie zapewniają najlepszą wydajność między innymi dzięki 3-punktowemu systemowi blokad z zamykaną dźwignią obrotową i izolowanymi wejściami kablowymi. Wbudowane obudowy filtrów wentylacyjnych gwarantują wlot świeżego powietrza (zabezpieczenie przed wnikaniem wody i kurzu zgodnie z IP54). Stosowane są w obszarach zewnętrznych narażonych na działanie czynników środowiskowych (deszcz, kurz, grad, śnieg, woda rozpryskowa).

Zewnętrzne szafki ściennie IP55 firmy DIGITUS® są przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Posiadają stopień ochrony IP55 (zabezpieczenie przed wnikaniem wody i kurzu).

- Stopień ochrony IP55
- Zamykane przednie drzwi stalowe z dźwignią obrotową
- Kąt otwarcia drzwi 140°
- 3-punktowa blokada drzwi przednich
- Przednie drzwi z uziemieniem oraz dwoma przyspawanymi, wzmacniającymi belkami w kształcie U oraz z uszczelką
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości

- Arkusz blachy o grubości 1,5 mm o dużym obciążeniu, powlekany proszkowo
- Spawana pojedynczo obudowa dla uzyskania lepszej stabilności
- Wejścia kablowe w podłodze: 2x M32, 1x M63, 2x zaśleпка PCW (o średnicy 28 mm)
- Daszek zapewnia ochronę wbudowanych modułów wentylatorowych oraz odprowadzanie gorącego powietrza z obudowy
- Zintegrowane obudowy filtrów wentylacyjnych zapewniają wlot świeżego powietrza
- Z 4 sztukami kątownika montażowego o grubości 3 mm do montażu ściennego oraz odpowiednimi śrubami i podkładkami
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 142–342 mm
- Odstęp otworów montażowych od uchwytu ściennego (wys. x szer.) w mm: 1124 x 550
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, pełne, pojedyncze
- Głębokość: 450 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 100 kg
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca - zewnętrzna
- Wysokość [U]: 26
- Stopień ochrony IP: IP55
- Zmontowana: nie

Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	62.00	50.00	65.00	138.40	449,800.00
Opakowanie wewnętrzne	1	62.00	50.00	65.00	138.40	449,800.00
Opakowanie jednostkowe	1	62.00	50.00	65.00	138.40	449,800.00
Netto bez opakowania	1	59.58	50.00	65.00	138.40	449,800.00