

# DIGITUS Szafa sieciowa wisząca 19" 26U rack 600x600, drzwi pełne, szary, niedzielona, złożona, IP55, 100kg

DN-19-26U-6-6-I-OD  
EAN 4016032429760



**Szafa sieciowa wisząca 19" 26U rack 600x600, drzwi pełne, szary, niedzielona, złożona, IP55, 100kg 1334x600x600 mm, color grey (RAL 7035)**

Zewnętrzne szafki ściennie IP55 483 mm (19") są przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Bazują na stopniu ochrony IP55 zgodnym z EN 60529 i są tym samym zabezpieczone przed wnikaniem wody i kurzu. Klimatyzatory i zamontowane filtry bazują na stopniu ochrony IP54. Szafki ściennie zapewniają najlepszą wydajność między innymi dzięki 3-punktowemu systemowi blokad z zamykaną dźwignią obrotową i izolowanymi wejściami kablowymi. Wbudowane obudowy filtrów wentylacyjnych gwarantują wlot świeżego powietrza (zabezpieczenie przed wnikaniem wody i kurzu zgodnie z IP54). Stosowane są w obszarach zewnętrznych narażonych na działanie czynników środowiskowych (deszcz, kurz, grad, śnieg, woda rozpryskowa).

**Zewnętrzne szafki ściennie IP55 firmy DIGITUS® są przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Posiadają stopień ochrony IP55 (zabezpieczenie przed wnikaniem wody i kurzu).**

- Stopień ochrony IP55
- Zamykane przednie drzwi stalowe z dźwignią obrotową
- Kąt otwarcia drzwi 140°
- 3-punktowa blokada drzwi przednich
- Przednie drzwi z uziemieniem oraz dwoma przyspawanymi, wzmacniającymi belkami w kształcie U oraz z uszczelką
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Arkusz blachy o grubości 1,5 mm o dużym obciążeniu, powlekaną proszkowo

- Spawana pojedynczo obudowa dla uzyskania lepszej stabilności
- Wejścia kablowe w podłodze: 2x M32, 1x M63, 2x zaśleпка PCW (o średnicy 28 mm)
- Daszek zapewnia ochronę wbudowanych modułów wentylatorowych oraz odprowadzanie gorącego powietrza z obudowy
- Zintegrowane obudowy filtrów wentylacyjnych zapewniają wlot świeżego powietrza
- Z 4 sztukami kątownika montażowego o grubości 3 mm do montażu ściennego oraz odpowiednimi śrubami i podkładkami
- Z 4 sztukami kątownika montażowego o grubości 3 mm do montażu ściennego oraz odpowiednimi śrubami i podkładkami
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 142–500 mm
- Odstęp otworów montażowych od uchwytu ściennego (wys. x szer.) w mm: 1142 x 550
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, pełne, pojedyncze
- Głębokość: 600 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 100 kg
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca - zewnętrzna
- Wysokość [U]: 26
- Stopień ochrony IP: IP55
- Zmontowana: nie

#### Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	71.00	65.00	65.00	138.40	584,740.00
Opakowanie wewnętrzne	1	71.00	65.00	65.00	138.40	584,740.00
Opakowanie jednostkowe	1	71.00	65.00	65.00	138.40	584,740.00
Netto bez opakowania	1	67.92	65.00	65.00	138.40	584,740.00