

DIGITUS Szafa sieciowa wisząca 19" 26U rack 600x450, drzwi pełne, szary, niedzielona, złożona, IP55, 100kg

DN-19-26U-I-OD-2
EAN 4016032429845



Szafa sieciowa wisząca 19" 26U rack 600x450, drzwi pełne, szary, niedzielona, IP55, 100kg 1334x600x450 mm, double wall, grey (RAL 7035)

The 483 mm (19") IP55 Outdoor Wall Mounting Cabinets are designed for industrial applications. They are based on the IP55 safety class which is conform to the EN 60529 and are therefore protected against water-and dirt ingress. Best performance is provided e.g. via the 3-point-locking system with lockable swing handle and sloated cable entries. Integrated air ventilation inlets ensure the entry of fresh air (protection against water and dust acc. to IP54). Application areas are open areas which are under the effect of the environment (Rain, dust, sleet, snow, and splashing water). The double wall structure in the inside suits for a better protection against temperature fluctuations. Furthermore it can be used for easier mounting of e.g. cable management components. The cabinets can be used together with a plinth for free standang applications (rear holes for wall mounting can be closed via plugs that are taken from the base of the cabinet when installing the plinth).

Zewnętrzne szafki ściienne IP55 firmy DIGITUS® są przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Posiadają stopień ochrony IP55 (zabezpieczenie przed wnikaniem wody i kurzu).

- Stopień ochrony IP55
- Zamykane przednie drzwi stalowe z dźwignią obrotową
- Kąt otwarcia drzwi 140°
- 3-punktowa blokada drzwi przednich
- Przednie drzwi z uziemieniem oraz dwoma przyspawanymi, wzmacniającymi belkami w kształcie U oraz z uszczelką
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej stronie w szafie, galwanizowane

- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Arkusz blachy o grubości 1,5 mm o dużym obciążeniu, powlekany proszkowo
- Spawana pojedynczo obudowa dla uzyskania lepszej stabilności
- Wejścia kablowe w podłozie: 2x M32, 1x M63, 2x zaślepka PCW (o średnicy 28 mm)
- Daszek zapewnia ochronę wbudowanych modułów wentylatorowych oraz odprowadzanie gorącego powietrza z obudowy
- Zintegrowane obudowy filtrów wentylacyjnych zapewniają wlot świeżego powietrza
- Z 4 sztukami kątownika montażowego o grubości 3 mm do montażu ściennego oraz odpowiednimi śrubami i podkładkami
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 142–342 mm
- Odstęp otworów montażowych od uchwytu ściennego (wys. x szer.) w mm: 1124 x 550
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, pełne, pojedyncze
- Głębokość: 450 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 100 kg
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca - zewnętrzna
- Wysokość [U]: 26
- Stopień ochrony IP: IP55
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	63.00	50.00	65.00	138.40	449,800.00
Opakowanie wewnętrzne	1	63.00	50.00	65.00	138.40	449,800.00
Opakowanie jednostkowe	1	63.00	50.00	65.00	138.40	449,800.00
Netto bez opakowania	1	60.58	50.00	65.00	138.40	449,800.00

Więcej zdjęć

