

# DIGITUS Moduł połączeniowy CAT 6A, 500 MHz

DN-93909  
EAN 4016032431268



**Moduł ekranowany do łączenia kabli kat. 6A - beznarzędziowy, format keystone AWG 22-26, fully shielded, keyst. design, 26x35x80**

Mufa DIGITUS Professional do zastosowań w terenie służy do łączenia lub przedłużania kabli typu skrętka.

- Charakterystyka transmisji: Kategoria 6A, klasa EA
- Obszary zastosowań: Do 500 MHz, 10GBase-T

- Nadaje się do kabli o średnim AWG 22-26
- Obudowa: stop cynku
- Styki: Niklowane
- ekranowany
- Keystone Design
- 1 do 1
- Temperatura pracy: od -10 °C do +60 °C

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	300	11.50	34.00	24.00	28.00	22,848.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.38	15.00	14.00	5.00	1,050.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Netto bez opakowania	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00

## Więcej zdjęć



