

DIGITUS Przewód połączeniowy CAT 6A S/FTP, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-050
EAN 4016032434726



Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6A, S/FTP, AWG 26/7, PUR, 5m, zielony AWG 26/7, 5.00 m, green, (similar to RAL 6018)

Dzięki płaszczowi zewnętrznemu PUR kable połączeniowe kategorii 6A, S/FTP są odporne na oleje i nadają się do zastosowań przemysłowych. Inne właściwości płaszczki zewnętrznej PUR to: odporność na promieniowanie UV i samogaszenie w przypadku pożaru. Przewody połączeniowe DIGITUS® kategorii 6A klasy EA są produkowane i testowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6A. Gwarantujemy one, że instalacja kablowa jest zgodna ze specyfikacjami kanałów ISO i EN, zapewniając tym samym doskonałą wydajność okablowania DIGITUS® CAT 6A. Wydajność przetestowano do 500 MHz, w tym charakterystykę wydajności, jak np. przesłuch zbliżny („NEXT”). Zostały one opracowane specjalnie pod kątem pełnego spełnienia wszelkich wymogów w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w wytwarzaną w procesie formowania wtryskowego końcówkę tulejową, która zabezpiecza przed załamaniem i zapewnia odciążenie przed naprężeniem. Ponadto końcówka tulejowa posiada zabezpieczenie dźwigni blokującej, które zapobiega zaczeptaniu się przewodów i wyłamaniu wypustki

blokującej z wtyczki.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci. Idealny do zastosowań przemysłowych.

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 5 m
- Kolor: Zielony
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: PUR
- Wersja Slim: nie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	8.00	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.60	15.00	28.00	45.00	18,900.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.16	3.00	17.00	25.00	1,275.00
Netto bez opakowania	1	0.14	3.00	17.00	25.00	1,275.00