

DIGITUS Zestaw przedłużacza HDMI 4K, 4K/60Hz

DS-55204
EAN 4016032436270



Extender HDMI do 30m/60m po Cat.6/6a/74K 60Hz HDCP 2.2 z IR, audio (zestaw) 30/60m over network cable (Cat 6, 6a, 7),

Zestaw przedłużacza Digitus 4K to rozwiązanie spełniające najwyższe wymagania - zarówno w zakresie wyświetlania grafiki w wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio 4K/60Hz na maksymalną długość do 70 metrów. Obsługiwane są kable sieciowe CAT 6 lub wyższe. Składa się z nadajnika i odbiornika. W zestawie znajdują się również dwa moduły podświetlenia (nadajnik, odbiornik), które mogą być używane do zdalnego sterowania podłączonym źródłem sygnału wejściowego.

Wydłuża maksymalną długość kabli HDMI do 70 m przy użyciu tylko jednego kabla sieciowego między nadajnikiem a odbiornikiem.

- Rozszerzenie treści wideo 4K/60Hz do 70 m
- Obsługa rozdzielczości Ultra HD (60 Hz), 4096 x 2160p
- PoC (Power over Cable) - tylko jedna jednostka wymaga zewnętrznego zasilacza
- Zintegrowany interfejs IR - proste sterowanie źródłem sygnału wejściowego za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Obsługa HDCP 2.2
- Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnałów wideo HDMI - umieść ekrany w dowolnym miejscu
- Rozdzielczości: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

- Wyświetlacz stanu LED
- Maks. Szybkość transferu: 18 Gb/s
- Głębokość kolorów: 12 bitów
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD).
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa
- Kompaktowy rozmiar, łatwa obsługa i instalacja
- Zasilacz: DC 12V/1A
- Wymiary (1x jednostka): L 7,7 x W 5,6 x H 2,7 cm
- Kolor: czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 70 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza HDMI 4K
- 1x odbiornik przedłużacza HDMI 4K
- 1x zasilacz: DC 12V/1A
- 1x nadajnik IR
- 1x odbiornik podświetlenia
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Netto bez opakowania	1	0.40	20.00	15.00	8.00	2,400.00

Więcej zdjęć

