

DIGITUS Panel krosowy (patch panel) ISDN 19" 50x RJ45 (8P4C), LSA poziom, kat.3, nieekranowany, 1U, czarny

DN-91350-1-B
EAN 4016032440468



Panel krosowy ISDN 19" 50x RJ45 (8P4C), LSA poziom, kat.3, nieekranowany, 1U, czarny 8P4C, LSA, 1U, rack mount, black, 482x44x109mm

Panele krosowe ISDN firmy DIGITUS® są dostępne w wersji 25- lub 50-portowej. Dzięki wykonaniu z galwanizowanej, walcowanej na zimno blachy stalowej o grubości 1,5 mm nadają się idealnie do montażu w szafach 19".

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości transmisji: Kategoria 3
- Zakres zastosowania: Do 16 MHz, 10GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Przeznaczony do montażu w szafach 483 mm (19")
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Instalacja kablowa poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Zamocowanie kabli za pomocą opaski kablowej
- Centralne złącze uziemienia
- Właściwości mechaniczne:
- Materiał korpusu: 1,5 mm Galwanizowana, walcowana na zimno stal wg. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110
- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Zestyk gniazda RJ45: niklowany fosforobraz, zestyk pozłacany 0,6 µ

- Zacisk nożowy LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, cynkowany fosforobraz
- Drut uziemiający: 18 AWG, 40 cm
- Płytki obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Rozmiar żył: 22-26 AWG przewód pełny i ze skrętką
- Obciążalność prądowa: 1A przy 50 °C
- Rezystancja izolacji: > 500 megaoma
- Rezystancja stykowa: > 2,5 megaoma
- Odporność napięciowa: 1000 V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)
- Kolor: Kolor czarny (RAL 9005)
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 50
- Wysokość [U]: 1
- Kategoria okablowania: Kat. 3

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	14.50	25.00	54.00	23.00	31,050.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.45	13.50	50.50	5.00	3,408.75
Netto bez opakowania	1	1.35	13.50	50.50	5.00	3,408.75

Więcej zdjęć

