

# DIGITUS Gniazdo zabezpieczające do montażu podtynkowego z 1x USB Type-C™, 1x USB A

DA-70615  
EAN 4016032443223



## Wall Outlet 1x Safety Outlet, 1x USB, 1x Type C5 V 2.8 A, Input: AC 250V 50Hz, RAL 9003

Naładuj swój smartfon w każdym gniazdku zasilania! Z gniazdem stykowym DIGITUS® można ładować nawet 2 smartfony jednocześnie. Ładuj urządzenia USB-C™ lub USB A z mocą do 14 W (5 V / 2,8 A). Ładuj na przykład swój smartfon i tablet w tym samym czasie prądem ładowania 2,8 A. Chroń siebie i swoją rodzinę przed porażeniem prądem dzięki zintegrowanym osłonom i wynikającej z tego podwyższonej ochronie przed przypadkowym dotknięciem styków ochronnych gniazdek. Ulepsz swoją istniejącą instalację elektryczną i ciesz się możliwością ładowania urządzeń USB bezpośrednio w gnieździe w dowolnym momencie.

### 1x USB Type-C™ + 1x złącze USB A do ładowania smartfonów lub tabletów

- Ochrona przed dotykiem: plastikowe osłony zamykają styki gniazda

- 1x USB Type-C™, 1x port USB A
- Napięcie wyjściowe: 5 VDC (USB)
- Napięcie wyjściowe: 250 VAC (gniazdo uziemiające)
- Rodzaj montażu: podtynkowo
- Całkowity prąd wyjściowy: maks. 2,8 A (USB-C™ + USB A)
- Głębokość montażowa: 32 mm
- Bezpieczeństwo: elektroniczne zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (USB)
- Inteligentne wykorzystanie wszystkich portów równoległych (USB do 3,4 A)
- Kolor: biały sygnałowy RAL 9003

### Zawartość opakowania

- Gniazdo zabezpieczające do montażu podtynkowego z 1x USB Type-C™ / 1x port USB A
- Instrukcja instalacji

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	9.36	31.00	24.00	21.00	15,624.00
Opakowanie wewnętrzne	30	4.68	29.00	10.00	18.00	5,220.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Netto bez opakowania	1	0.13	9.00	6.00	12.00	648.00

## Więcej zdjęć



