

# DIGITUS Przemysłowy gigabitowy konwerter medialny RJ45, SC 0,5 km

DN-652101

EAN 4016032445715



## Przemysłowy mediakonwerter 1000Base-TX - 1000Base-SX SC-dplx 850nm 0.5km DIN rozszerzony zakres temp SC connector, 850nm, up to 0.5km

Konwertery medialne DIGITUS® stanowią optymalne rozwiązanie do migracji sygnału światłowodowego. Umożliwia to natychmiastowe zastosowanie technologii światłowodowej i przesyłanie sygnałów na odległość wielu kilometrów bez wymiany całej sieci okablowania. Dzięki rozległemu asortymentowi produktów użytkownicy mogą znaleźć rozwiązanie odpowiadające ich potrzebom. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i prostą instalację. Długoletnie doświadczenie i wszechstronna oferta czynią z firmy DIGITUS® niezawodnego partnera w zakresie technologii sieciowej.

### Idealne rozwiązanie konwertujące do optycznej transmisji danych

- Zmienia sygnały sieci przewodowych na sygnały światłowodowe
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- 10/100/1000Base-TX do 1000Base-SX
- Złącza: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Zasięg do 0,5km
- Długość fali: 850 nm
- Wielomodowy dwuwłóknowy
- Automatyczne wykrywanie kabli – funkcja Auto-MDI/MDI-X
- Diody LED do diagnostyki oraz kontroli stanu i aktywności

- Kompatybilne z kablem światłowodowym 50/125 µm, 62,5/125 µm i 100/140 µm (wielomodowy)
- Kompaktowa, wytrzymała obudowa metalowa
- Znakomite zabezpieczenie przez zwarciami
- Ochrona odgromowa i zabezpieczenie przed przepięciem
- Dostępna szyna DIN (szyna montażowa) i montaż ścienny
- Zasilanie redundancjne: 12–56V DC, zasilanie redundancjne z ochroną przed przebiegunowaniem
- Rozszerzony zakres temperatur roboczych od -40°C do +85°C
- Zdejmowane złącze zaciskowe
- Stopień ochrony IP40
- Złącze 1: RJ45
- Typ pracy: Wielomodowy
- Złącze 2: SC
- Zasięg transmisji [km]: 0.5
- Wsparcie DDM: nie
- Zastosowanie w przemyśle: tak
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- PoE Injector: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

### Zawartość opakowania

- Przemysłowy gigabitowy konwerter medialny RJ45, SC 0,5 km
- Skrócona instrukcja obsługi

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 20              | 10.00     | 45.00          | 36.00          | 37.00         | 59,940.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.50      | 7.00           | 18.00          | 22.00         | 2,772.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.50      | 7.00           | 18.00          | 22.00         | 2,772.00        |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.37      | 7.00           | 18.00          | 22.00         | 2,772.00        |

## Więcej zdjęć

