

DIGITUS Przemysłowy gigabitowy konwerter medialny RJ45, SC 0,5 km

DN-652101

EAN 4016032445715



Przemysłowy mediakonwerter 1000Base-TX - 1000Base-SX SC-dplx 850nm 0.5km DIN rozszerzony zakres temp SC connector, 850nm, up to 0.5km

Konwertery medialne DIGITUS® stanowią optymalne rozwiązanie do migracji sygnału światłowodowego. Umożliwia to natychmiastowe zastosowanie technologii światłowodowej i przesyłanie sygnałów na odległość wielu kilometrów bez wymiany całej sieci okablowania. Dzięki rozległemu asortymentowi produktów użytkownicy mogą znaleźć rozwiązanie odpowiadające ich potrzebom. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i prostą instalację. Długoletnie doświadczenie i wszechstronna oferta czynią z firmy DIGITUS® niezawodnego partnera w zakresie technologii sieciowej.

Idealne rozwiązanie konwertujące do optycznej transmisji danych

- Zmienia sygnały sieci przewodowych na sygnały światłowodowe
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- 10/100/1000Base-TX do 1000Base-SX
- Złącza: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Zasięg do 0,5km
- Długość fali: 850 nm
- Wielomodowy dwuwłóknowy
- Automatyczne wykrywanie kabli - funkcja Auto-MDI/MDI-X
- Diody LED do diagnostyki oraz kontroli stanu i aktywności

- Kompatybilne z kablem światłowodowym 50/125 µm, 62,5/125 µm i 100/140 µm (wielomodowy)
- Kompaktowa, wytrzymała obudowa metalowa
- Znakomite zabezpieczenie przez zwarciami
- Ochrona odgromowa i zabezpieczenie przed przepięciem
- Dostępna szyna DIN (szyna montażowa) i montaż ścienny
- Zasilanie redundancjne: 12-56V DC, zasilanie redundancjne z ochroną przed przebiegunowaniem
- Rozszerzony zakres temperatur roboczych od -40°C do +85°C
- Zdejmowane złącze zaciskowe
- Stopień ochrony IP40
- Złącze 1: RJ45
- Typ pracy: Wielomodowy
- Złącze 2: SC
- Zasięg transmisji [km]: 0.5
- Wsparcie DDM: nie
- Zastosowanie w przemyśle: tak
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- PoE Injector: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- Przemysłowy gigabitowy konwerter medialny RJ45, SC 0,5 km
- Skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	10.00	45.00	36.00	37.00	59,940.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.50	7.00	18.00	22.00	2,772.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.50	7.00	18.00	22.00	2,772.00
Netto bez opakowania	1	0.37	7.00	18.00	22.00	2,772.00

Więcej zdjęć

