

# DIGITUS Gigabitowy konwerter medialny wielomodowy/jednomodowy SFP

DN-82133

EAN 4016032445753



## Gigabit Multimode to Singlemode Media Converter SFP to SFP, 155Mbps, 1.25Gbps, 850nm, 1310nm (MM), SFP to SFP, 155Mbps, 1.25Gbps, 850nm to 1550nm

Konwertery medialne DIGITUS® stanowią optymalne rozwiązanie do migracji sygnału światłowodowego. Umożliwia to natychmiastowe zastosowanie technologii światłowodowej i przesyłanie sygnałów na odległość wielu kilometrów bez wymiany całej sieci okablowania. Dzięki rozległemu asortymentowi produktów użytkownicy mogą znaleźć rozwiązanie odpowiadające ich potrzebom. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i prostą instalację. Długoletnie doświadczenie i wszechstronna oferta czynią z firmy DIGITUS® niezawodnego partnera w zakresie technologii sieciowej.

### Idealne rozwiązanie konwertujące do optycznej transmisji danych

- Konwersja światłowodowa jednomodowa i wielomodowa
- 2 x 100/1000Base-X SFP złącze
- Długość fali: 850 nm, 1310 nm (wielomodowy), 1310 nm, 1550 nm (jednomodowy)
- Diody LED do diagnostyki oraz kontroli stanu i aktywności
- Kompatybilne z kablem światłowodowym 50/125  $\mu\text{m}$ , 62,5/125  $\mu\text{m}$  i 100/140  $\mu\text{m}$  (wielomodowy)

- Kompatybilne z kablem światłowodowym 8,3/125  $\mu\text{m}$ , 8,7/125  $\mu\text{m}$ , 9/125  $\mu\text{m}$  i 10/125  $\mu\text{m}$  (jednomodowy)
- Temperatura pracy: -10 do 55°C
- Samodzielny konwerter z zewnętrznym zasilaczem
- Napięcie wejściowe: 5 V DC
- Maks. pobór prądu: 1 A
- Zużycie prądu: 3,5W
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Złącze 1: SFP
- Typ pracy: Wielomodowy -> Jednomodowy
- Złącze 2: SFP
- Zasięg transmisji [km]: Zależnie od modułu
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Tryb nadawania: Zależnie od modułu
- PoE Injector: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

### Zawartość opakowania

- Gigabitowy konwerter medialny wielomodowy/jednomodowy SFP
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	7.00	55.00	39.40	25.40	55,041.80
Opakowanie wewnętrzne	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Netto bez opakowania	1	0.25	25.00	13.00	5.50	1,787.50

Więcej zdjęć

