

DIGITUS Wieloportowy adapter HDMI USB Type-C™, 3 porty

DA-70855
EAN 4016032447498



Multi Adapter HDMI, USB C, USB A na USB 3.1 Typ C4K 30Hz UHD, z audio, czarny 1x HDMI, 1x USB-C Port (PD), 1x USB 3.0

Wieloportowy adapter HDMI USB Type-C™ (3 porty) rozbudowuje urządzenie USB-C™ o trzy kolejne złącza. Poprzez złącze HDMI można podłączyć dodatkowy telewizor, monitor do notebooka lub prowadzić prezentację poprzez projektor. Maksymalna rozdzielczość to UHD (4K/30 Hz). Oprócz tego adapter posiada złącze USB 3.0, poprzez które można podłączyć zewnętrzne urządzenia USB. Jest on zgodny ze specyfikacją USB-BC (USB Battery Charging) 1.2, która umożliwia ładowanie urządzeń przenośnych (5 V/1,5 A maks.). Dodatkowo wbudowane jest złącze USB-C™ z funkcją Power Delivery (PD) 2.0, która pozwala na zasilanie notebooka w czasie korzystania z adaptera. Adapter wieloportowy nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych: Windows, Mac, Google Chrome.

Rozbuduj urządzenie USB-C™ o trzy kolejne złącza (HDMI, USB 3.0, USB-C™)

- Złącze 1: Wtyczka USB-C™
- Złącze 2: Gniazdo HDMI
- Złącze 3: Gniazdo USB 3.0
- Złącze 4: Gniazdo USB-C™
- Rozbuduj urządzenie USB-C™ o trzy kolejne złącza (HDMI, USB 3.0, USB-C™)
- 1x HDMI (UHD, 4K/30 Hz)

- 1x USB 3.0 (SuperSpeed 5 Gbit/s maks.) – obsługuje funkcję BC 1.2 do ładowania urządzeń przenośnych (5 V/1,5 A)
- 1x USB-C™ (PD 2.0, 60 W maks.)
- Obsługuje Ultra HD (4K/30 Hz)
- Wersja USB-C™: USB 3.1 (gen. 1.)
- USB-BC (USB Battery Charging) 1.2
- Zgodność z funkcją VESA DisplayPort Alternate Mode
- Chipset: AG6310, LDR6023SD
- Długość kabla: 15,0 cm
- Kolor: Czarny
- Wymiary: dł. 20,0 x szer. 7,7 x wys. 1,7 cm
- Waga: 40 g
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Upewnij się, że port USB-C™ Twojego notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryby DP-Alt).
- Możliwości wyświetlania wideo zależą od karty graficznej Twojego notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają także dostępną rozdzielczość.
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- Wieloportowy adapter HDMI USB Type-C™, 3 porty
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	7.20	50.40	21.30	46.80	50,240.70
Opakowanie wewnętrzne	1	0.07	19.00	8.60	2.20	359.48
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	19.00	8.60	2.20	359.48
Netto bez opakowania	1	0.03	19.00	8.60	2.20	359.48

Więcej zdjęć

