

DIGITUS Przedłużacz sygnału wideo 4K HDMI przez CAT / IP (moduł odbiornika)

DS-55123

EAN 4016032448990



Jednostka zdalna HDMI do DS-55122 1080p 60Hz do 120m po Cat.5e/6 UTP over network cable (CAT 5/5e/6/7), Receiver Unit

Rozbuduj zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI przez CAT / IP o dodatkowe moduły odbiornika (DS-55123). Zestaw przedłużacza sygnału wideo (DS-55122) to wysoce wydajny system rozdziału sygnału wideo składający się z modułu nadajnika/odbiornika. Przedłuża przesył sygnałów 4K HDMI przez kabel sieciowy CAT6 (połączenie punkt do punktu) do 120 m. Ponadto przy użyciu przełącznika sieciowego oraz poszczególnych modułów odbiornika (DS-55123) można rozdzielać treści wideo poprzez już istniejącą sieć (połączenie IP) na 253 monitory. Dodatkowe zintegrowane dwukierunkowe złącze IR (na podczerwień) umożliwia zdalne sterowanie źródła wejściowego.

Rozbuduj zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI przez CAT / IP (DS-55122) o dodatkowe moduły odbiornika (DS-55123) i rozdzielaj sygnały HDMI na 253 monitory.

- Umożliwia przesyłanie treści wideo 4K na odległość do 120 metrów za pomocą kabla CAT 6 (połączenie punkt-punkt).
- Rozszerzenie sygnału (nieograniczona odległość) poprzez istniejącą infrastrukturę sieci lokalnej (połączenie IP)
- Obsługa rozdzielczości 4K (30 Hz), 3840 x 2160p
- Obsługuje kable sieciowe CAT 5, CAT 5e, CAT 6 i CAT 7
- Przepustowość HDMI: 10,2 Gbit/s (maks.)
- Obsługa HDCP 1.4
- Zintegrowany dwukierunkowy interfejs IR - proste zdalne sterowanie źródłem sygnału wejściowego

- Rozdzielczości: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Obsługa: 3D, HDTV
- Obsługa głębokiego koloru (24 bity)
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM
- Temperatura pracy: 0°C - 60°C
- Metalowa obudowa
- Kompaktowy rozmiar, łatwa obsługa i instalacja
- Zasilacz: DC 5V/2A
- Waga (1x jednostka): 0,2 kg
- Kolor: czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana, IP
- Zasięg transmisji: 120 m

Zawartość opakowania

- 1x odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x odbiornik na podczerwień
- 1x zasilacz: DC 5V/2A
- Instrukcja obsługi

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 30 | 11.00 | 43.00 | 33.00 | 38.00 | 53,922.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.37 | 15.00 | 11.70 | 7.70 | 1,351.35 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.37 | 15.00 | 11.70 | 7.70 | 1,351.35 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.26 | 15.00 | 11.70 | 7.70 | 1,351.35 |

Więcej zdjęć

