

DIGITUS 24-portowy przełącznik Fast Ethernet N-Way

DN-60021-2

EAN 4016032451266



Przełącznik 24-portowy Fast Ethernet N-Way 24-port, unmanaged

24-portowy przełącznik Fast Ethernet marki DIGITUS® udostępnia 24 porty RJ-45 10/100 Mbps z funkcją automatycznej negocjacji. Wszystkie porty obsługują automatyczną funkcję MDI/MDIX, która może wyeliminować konieczność stosowania przewodów krosowych oraz portów typu Uplink. Niewielki koszt, prosta obsługa i wysoka wydajność to niewątpliwe atuty 24-portowego przełącznika Fast Ethernet marki DIGITUS®, które sprawiają, że jest on doskonałym wyborem do zastosowania w sieci.

Doskonały do podziału pracy poprzez tworzenie grup roboczych przy użyciu kilku serwerów o dużej prędkości!

- 24 porty RJ45
- Do 20/200 Mb/s w trybie pełnego duplexu
- Zgodność ze standardami: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az i 802.3x
- Szczególnie niskie zużycie energii dzięki technologii EEE (Energy Efficient Ethernet)
- Automatyczne wykrywanie kabla - funkcja Auto MDI / MDI-X
- 8 tys. adresów MAC
- Automatyczne wykrywanie pełnego i półduplexu
- Diody LED zasilania, łącza/aktywności i prędkości informujące o stanie sieci

- Ekranowana metalowa obudowa
- Cicha konstrukcja - bez wentylatora
- Wbudowany zasilacz
- Nadaje się do montażu w szafie rack (wraz ze wspornikiem montażowym)
- Zasilanie: AC:100-240V
- Pobór mocy: 3,55 W
- Liczba portów: 24
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Rodzaj montażu: Desktop
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- Przełącznik
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi
- Akcesoria montażowe

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	5.40	26.80	36.50	48.50	47,442.70
Opakowanie wewnętrzne	1	1.08	9.00	35.20	25.20	7,983.36
Opakowanie jednostkowe	1	1.08	9.00	35.20	25.20	7,983.36
Netto bez opakowania	1	0.77	9.00	35.20	25.20	7,983.36

Więcej zdjęć

